Zalecenia prawne:

1) Dokumentację należy wymienić oświetlenia należy rozpatrywać łącznie ze stanowiskiem pracy rozdzielnicach elektrycznych.
2) Szczegółowe wymiary oprawy z rozkładem stanowisk i oświetlenia należy w takie realizacji.
3) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieodszczegółowych i niepełnych wersji projektu.
4) Wszystkie rzuty powinny być rozpatrywane z odpowiednim opisem stanowania DALI.
5) Jako cześć projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji opisowej.
6) Materiały ogólne w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta.
7) Wszelkie przeloża przez przepisy zewnętrzne należy konieczne uszczegółowić.
8) Wszelkie przeloża przez ścianę ogniowe należy konieczne uszczelnić.
9) Wszelkie przeloża przez ścianę ogniowe należy konieczne uszczelnić maską o odpowiednich parametrach EI

LEGENDA OPRAW - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE.

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga pisemnego zamiany oprawy bez weryfikacji Projektanta na jakość parametrów oświetleniowych na odmienne. datymi fotometrycznymi dwutorowa oprawa. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku przejściowa nadzwyczajna w pomieszczeniach zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz

podłoga techniczny

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
Uwagi	Typ oprawy	moc
AL	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,9W
ALC	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,9W
AN	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2
BP	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	8W
BPI	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14W
B	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	11,4W
BE	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2
B1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	18W
CL	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	38,2W
CLE	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2
CLL	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	21,7W
CLN	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	37W
EK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	21,7W
EKG	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	21,7W
ELGK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
EMG	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	24,7W
EMK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	24,7W
K1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	24,7W
KGK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	21,7W
K	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	21,7W
MGK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GLL 2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4W
GLL 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GLL 8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	23,5W
GL1 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GS1 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GS2 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GS3 3	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	43,1W
GPL 2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4W
GP1 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GP2 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GPL 8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	23,5W
GPL 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GS1 2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4W
GS1 8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	34,9W
GLA	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4W
GS3 6	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	43,1W
GS2 6	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	43,1W
GS2 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GS1 8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	23,5W
GS1 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GS1 2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4W
GS2 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GS2 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GS3 4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	28,2W
GS3 6	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	43,1W
GS3 8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	34,9W
GS3 5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	17,6W
GS3 2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	14,4