



**Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o.**
ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin
tel. +48 91 464 36 02, tel./fax +48 91 464 35 29
poczta@spad.szczecin.pl • www.spad.szczecin.pl

Szczecin, dnia 30.03.2020 r.

SPAD/ZPU/217/2020

**Platforma elektroniczna
Tablica ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego**

Dotyczy: zamówienia sektorowego pn. „Dostawa olejów, smarów i innych produktów eksploatacyjnych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy.” Znak sprawy: ZP/S/2/2020.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 26.03.2020 r. otrzymane poprzez Platformę elektroniczną w treści jak niżej, Zamawiający informuje:

1. Dotyczy: Załącznika nr 1_C2 do SIWZ, pozycja 9.

Treść pytania:

„Proszę o określenie typu zagęszczacza oraz podanie informacji jaki rodzaj i lepkości oleju bazowego jest wymagany. Czy smar ma zawierać dodatki EP?

Powyższe informacje nie znajdują się w specyfikacji SIWZ a są konieczne do doboru odpowiedniego smaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w SIWZ wyraźnie określił, że wskazany w OPZ smar ma być „Smarem samochodowym do łożysk tocznych” i określił, jego zdaniem wystarczająco dużo danych technicznych na podstawie, których można dobrać odpowiedni smar, by tak jak producenci autobusów nie zawęźać listy smarów samochodowych ogólnego stosowania dostępnych dla Wykonawców.

W związku z wątpliwościami Wykonawcy, Zamawiający podaje dodatkowe parametry zamawianego smaru:

- Typ zagęszczacza – mydlany
- w grupie zagęszczaczy mydeł metalicznych zalecany litowy (Hydroksystearynian) lub
- w grupie zagęszczaczy mydeł złożonych kompleksowych zalecany kompleks glinu lub kompleks litu;
- Rodzaj oleju bazowego – mineralny;
- Lepkość oleju bazowego metodą badania ASTM D 445, cSt w 40°C – około 115;
- Wskaźnik lepkości oleju bazowego, ASTM D około 2270: 95;
- Z uwagi na samochodowe zastosowanie, smar powinien zawierać dodatek EP;
- Zakres pracy temperatur smaru musi się zawierać w zakresie od -20°C do +130°C.

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Sołtysiak

.....
Kierownik Zamawiającego