

## Geomatex Hobby+

Przepuszczalna geotkanina o gramaturze 90 g/m<sup>2</sup>, przeznaczona do ściółkowania lub do oddzielania różnych warstw materiałów (np. piasku od gruntu w piaskownicy). Idealna do zastosowania jako warstwa separacyjna pod chodnikami, drogami dojazdowymi do posesji, parkingami i wiatami garażowymi, opaskami wokół budynków itp. Geotkanina zwiększa nośność powierzchni i zapobiega powstawaniu nierówności pod wpływem obciążenia pojazdami itp. Produkt w całości nadaje się do odzysku.

Geotkanina separacyjna polipropylenowa

**Geomatex Hobby+ 90 g/m<sup>2</sup> 1,05×20 m [21 m<sup>2</sup>]**



### Opis i parametry

Agrotkanina służy do ściółkowania lub jako warstwa pod drogi dojazdowe i inne powierzchnie utwardzone. Zwiększa ona nośność powierzchni i zapobiega powstawaniu nierówności przy obciążeniu pojazdami. Po aplikacji nie wydziela do środowiska żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Agrotkaninę ściółkującą możesz bezpiecznie zastosować nawet pod roślinami, których owoce/będzieciez później konsumować. Jednocześnie jest ona idealna pod ściółką, jako ochrona przed chwastami (pod żywopłotami itp).

Agrotkanina Geomatex Hobby+ przepuszcza wodę, dlatego **nie nadaje się ona do całkowitego zakrycia płotu lub do ochrony drewna**, które pod wpływem wody mogłoby zacząć pleśnieć. Jednocześnie nie zapobiega przerastaniu bardzo agresywnych chwastów (w tym celu lepiej zastosować agrowłókninę o wyższej gramaturze, geowłókninę, ewentualnie barierę korzeniową). Żywotność agrotkaniny w optymalnych przekracza 10 lat.

Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz pokryć większą powierzchnię i jedna rolka agrotkaniny nie wystarczy, to najlepiej jest kupić więcej mniejszych rolek, a następnie ułożyć je przez siebie. **Przy układaniu materiału należy stosować zakładkę o minimalnej szerokości 20 cm.** W razie potrzeby skrócenia agrotkaniny można ją obciąć, a następnie ostrożnie opalić jej brzegi nad płomieniem, aby zapobiec strzępieniu się materiału.

**Uwaga!** Agrotkaniny ogrodowej nie należy kłaść na powierzchni bezpośrednio poddanej działaniu środków chwastobójczych, ponieważ reakcja z nimi osłabia ją i przyspiesza rozpad. W takim przypadku z układaniem należy poczekać około 14 dni (opad deszczu rozcieńcza herbicyd i sprawia, że agrotkaninę można położyć wcześniej).

### Charakterystyka agrotkaniny Geomatex HOBBY+

- Ogranicza rozwój zwykłych chwastów w glebie
- Nie wydziela do gleby substancji szkodliwych dla zdrowia
- Produkt nadaje się do zastosowania pod krzewami owocowymi i pod kruszywem ściółkującym
- Procedura wykonania i większa wytrzymałość sprawiają, że agrotkanina charakteryzuje się dłuższą żywotnością w porównaniu z agrowłókninami

### Dane techniczne agrotkaniny Geomatex Hobby+

<b>Materiał</b>	tworzywo (polipropylen)
<b>Gramatura</b>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Typ opakowania</b>	rolka
<b>Zastosowanie produktu</b>	mulczowanie, ściółkowanie
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Gramatura</b>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Skład</b>	PP