

Wytyczne dla wykonawców.

Wypożyczenie sanitarne łazienek.

Łazienka męska:

- umywalka wisząca / nablutowa - 1 szt,
- miska ustępowa wisząca, na stelażu podtynkowym - 1 szt,
- pisuar z zestawem mocującym - 1 szt,
- zawór czerpalny z końcówką na wąż - 1 szt,
- kratka ściekowa - 1 szt.

Łazienka damska:

- umywalka wisząca / nablutowa - 2 szt,
- miska ustępowa wisząca, na stelażu podtynkowym - 2 szt,

Instalacja wod-kan.

- Zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
 - Ścieki z węzła sanitarnego łazienki i kuchni odprowadzone zostaną do przydomowej oczyszczalni ścieków.
 - Ścieki z węzła sanitarnego odprowadzone zostaną przewodami z rur PCV kielichowych. Pion kanalizacyjny wyposażać w rewizję i rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach.
- Instalacja wodociągowa z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z instalacji c.o. lub w podgrzewaczu elektrycznym. Materiały winny posiadać certyfikaty i atesty.

Wentylacja.

Pomieszczenia sanitarne wyposażać w wyrzutnie ściennie lub kominki dachowe wspomagane wentylatorami kanałowymi. Uruchomienie wentylatora wraz z uruchomieniem oświetlenia.