

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy - styk posadzki ze ścianą 12,1+2+2+1,5+1,5+1,5	m m	 20,600	 20,600
				RAZEM	20,600
2	KNR AT-27 0501-02 analogia	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej - wykonanie klina uszczelniającego o wymiarach 3x3 cm z zaprawy HYDROSTOP Zaprawa wodoszczelna 401 Zużycie ok 3,3 kg/mb 12,1+2+2+1,5+1,5+1,5	m m	 20,600	 20,600
				RAZEM	20,600
3	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Hydrostop dwuskładnikowy elastyczny Szerokość uszczelnienia 10 cm 21*0,1	m ² m ²	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Hydrostop dwuskładnikowy elastyczny Szerokość uszczelnienia 10 cm 21*0,1	m ² m ²	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
5	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej Hydrostop taśma szkiełki 20 cm Nr 511 0,2*22	m ² m ²	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
6	KNR AT-27 0204-03	Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm Posadzka piwnicy Hydrostop Mieszanka Profesjonalna nr 209 12,10*1,5+1,8*1+1,4*1,4+1,3*8,2+1,3*8,2	m ² m ²	 43,230	 43,230
				RAZEM	43,230
7	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8	KNR AT-27 0101-09	Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9	KNR AT-27 0101-12	Reprofilacja spoin w murach mieszanych HYDROSTOP Zaprawa wodoszczelna 401 lub Hydrostop FIX 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
10	KNR AT-27 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm Hydrostop Mieszanka Profesjonalna nr 209 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000