
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA-PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Wejście
A-A
SCENA
SALA WIDOWISKOWA
196,09m²
Hpom=4,10m
ZAPLECZE SCENY
10,78m²
Hpom=3,60m
SALA III
31,68m²
SALA KOMPUTEROWA
56,89m²
KOMUNIKACJA (POCHYLNIA)
25,19m²
KORYTARZ
12,75m²
KORYTARZ
21,90m²
KORYTARZ
7,66m²
KORYTARZ
5,38m²
KORYTARZ
6,26m²
WC + PRZEDSIONEK
10,48m²
MAGAZYN
10,04m²
ŁAZIENKA
4,02m²
BIBLIOTEKA
24,39m²
BIBLIOTEKA
32,70m²
POM. SOCJALNY
6,00m²
KOTŁOWNIA
30,34m²
PIWNICA
8,76m²
PIWNICA
33,52m²
istniejące podejście wody zimnej
zejście inst. po ścianie
ZTB_4010 DN15
szlęcie cyrkulacji z ow
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0
Pw1
PUHZ-SHW230YKA
A2/W45Qgrz=22,5kW
3φ, 400V, 50Hz
wys.szer.gł=1338x1050x370
waga:143kg
poziom ciśnienia akustycznego:75dB(A)
moduł wewnętrzny Seria ERSE
Zasobnik cwu 300l
Projektowane ciśnieniowe naczynie przeponowe DT50, pojemność 60l ze złączem odcinającym
Zbiornik buforowy 300l np. Lemet
Podłączenie zimnej wody z istniejącej instalacji
Obieg grzejników
Obieg CT
Wymiennik ciepła LA14-10-3/4"
DN25 stal nierdz.
DN20 stal nierdz.
Projektowane ciśnieniowe naczynie przeponowe ZvNC60, pojemność 50l ze złączem odcinającym
Stacja uzdatniania wody + filtr wstępny
Hpom=2,70m
Hpom=2,72m
Hpom=2,20m
Hpom=4,70m
Hpom=5,45m
Hpom=3,20m
Hpom=3,45m
Hpom=3,70m
Hpom=3,95m
Hpom=4,20m
Hpom=4,45m
Hpom=4,70m
Hpom=4,95m
Hpom=5,20m
Hpom=5,45m
Hpom=5,70m
Hpom=5,95m
Hpom=6,20m
Hpom=6,45m
Hpom=6,70m
Hpom=6,95m
Hpom=7,20m
Hpom=7,45m
Hpom=7,70m
Hpom=7,95m
Hpom=8,20m
Hpom=8,45m
Hpom=8,70m
Hpom=8,95m
Hpom=9,20m
Hpom=9,45m
Hpom=9,70m
Hpom=9,95m
Hpom=10,20m
Hpom=10,45m
Hpom=10,70m
Hpom=10,95m
Hpom=11,20m
Hpom=11,45m
Hpom=11,70m
Hpom=11,95m
Hpom=12,20m
Hpom=12,45m
Hpom=12,70m
Hpom=12,95m