

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY

ADRES INWESTYCJI : WOŹNIKI UL. POWSTAŃCÓW 7

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE REMONTOWE			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1603-02	36,71*14,5	m ²	532,295	
				RAZEM	532,295
2	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	26,63*5,5+3,77*5,5+13,98*5,5	m ²	244,090	
				RAZEM	244,090
3	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1	1663-04	776,385	m ²	776,385	
				RAZEM	776,385
4	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	4,12*35+1,67*3+1,14*2,15*2+2,17*5	m ²	164,962	
				RAZEM	164,962
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku (analogia rur spustowych PCV)	m		
d.1	0545-05	42,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
6	Norma indywidualna	Zerwanie odpadających płatów wyprawy tynkarskiej z elewacji w miejscach pęknięć, miejscach odpadającej wyprawy na skutek braku warstwy szczepnej (gruntu), z miejsc gdzie nie została zatopiona siatka w kleju	m ²		
d.1		286,9	m ²	286,900	
				RAZEM	286,900
7	KNR AT-38	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego (miejsca po zerwaniu wyprawy)	m ²		
d.1	0103-01	286,9	m ²	286,900	
				RAZEM	286,900
8	Norma indywidualna	Wzmocnienie mocowania płyt styropianowych do podłoża przez nawiercenie otworów i wstrzygnięcie klej piany w ilości 6 mocowań na m2 na powierzchni po usunięciu wyprawy tynkarskiej (0,75l piany na 8m2)	m ²		
d.1		286,9	m ²	286,900	
				RAZEM	286,900
9	KNR AT-38	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie - gruntem firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0103-06	286,9	m ²	286,900	
				RAZEM	286,900
10	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach(analogia w miejscach po zerwaniu wyprawy tynkarskiej)firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0504-03	286,9	m ²	286,900	
				RAZEM	286,900
11	KNR AT-38	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m ²		
d.1	0103-02	434,42	m ²	434,420	
				RAZEM	434,420
12	KNR AT-38	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie materiał firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0103-06	434,42	m ²	434,420	
				RAZEM	434,420
13	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1	2608-05	1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0504-03	358,623	m ²	358,623	
				RAZEM	358,623
15	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ościeżach firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0504-04	2,06*0,52*35+2,0*0,52*24+4,1*0,32*3+5,7*0,32*2+4,5*0,32*4	m ²	75,796	
				RAZEM	75,796
16	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m ²		
d.1	0401-01	358,623	m ²	358,623	
				RAZEM	358,623
17	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach firmy Greinplast lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach	m ²		
d.1	0401-02	75,796	m ²	75,796	
				RAZEM	75,796
18	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (analogia w styropianie wraz z kołnierzem dystansowym fi 100)	szt.		
d.1	0322-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR-W 2-02 d.1 0919-02 z.sz. 5.7. 9911-12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - powierzchnia do 1 m ² (uzupełnienie ubytków)	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
20	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
21	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (analogia farbami "Hammerite" lub innej firmy o tych samych lub wyższych parametrach)	m ²		
		5,65	m ²	5,650	
				RAZEM	5,650
22	NNRNB d.1 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		42,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
23	KNR 2-15 d.1 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW łączonych metodą wciskową wraz z redukcją	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000