



A1 - A5 Obszar podstawowego zakresu prac

A1: Do wykonania droga z koski behaton 8 cm, obrzeża drogowe 20x30cm

A2: Do wykonania chodni z kostki behaton 6 cm, szerokość 1,5 m obrzeża trawnikowe 8x30

A3: Do wykonania parking prostopadły (miejsce postojowe 2,5x5m) z płyt ażurowych 8 cm, obrzeża drogowe 20x30, od strony najazdu 20x20 wystawione 2 cm powyżej nawierzchni drogi

A4: Do wykonania parking ukośny (miejsce postojowe 2,5x5m pod kątem 45st do jezdni) z płyt ażurowych 8 cm, obrzeża drogowe 20x30, od strony najazdu 20x20 wystawione 2 cm powyżej nawierzchni drogi

A5: obszar wjazdu na parking, do przełożenia nawierzchnia płyt sześciokątnych (Trylinka) w celu dostosowania na nowych nawierzchni

B1 - B4, C1 obszar robót uzupełniających

B1: Do wykonania droga z koski behaton 8 cm, obrzeża drogowe 20x30cm

B2: A2: Do wykonania chodni z kostki behaton 6 cm, szerokość 1,5 m obrzeża trawnikowe 8x30, do przełożenia fragmenty dochodzących chodników w celu dostosowania ich wysokości

B3: Do wykonania parking prostopadły (miejsce postojowe 2,5x5m) z płyt ażurowych 8 cm, obrzeża drogowe 20x30, od strony najazdu 20x20 wystawione 2 cm powyżej nawierzchni drogi

B4: Do wykonania plac z kostki behaton 8 cm, obrzeża drogowe 20x30, od strony najazdu 20x20 wystawione 2 cm powyżej nawierzchni drogi

C1: Do wykonania droga z płyt ażurowych 8 cm, obrzeża drogowe 20x30cm

Uwaga!: Pełny opis Patrz Przedmiar i STWIORB