

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA VI PIĘTRO 4
BRUTTO: 804,88m²

		POWIERZCHNIA NETTO OKOŁO
4.01	KALTKA SCHODOWA	
4.02	KORYTARZ	##### m²
4.03	POKÓJ LEKARZY	15,50 m²
4.04	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	4,67 m²
4.05	POKÓJ LEKARZY	24,57 m²
4.06	POKÓJ PIELĘGNIAREK	18,37 m²
4.07	SALA CHORYCH 1 OS	##### m²
4.08	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	##### m²
4.09	SALA CHORYCH 2 OS	18,21 m²
4.10	SALA CHORYCH 1 OS	##### m²
4.11	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	##### m²
4.12	SALA CHORYCH 2 OS	18,86 m²
4.13	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	16,03 m²
4.14	IZOLATKA	9,32 m²
4.15	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	2,74 m²
4.16	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,37 m²
4.17	SALA CHORYCH 4 OS	37,23 m²
4.18	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,28 m²
4.19	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	5,70 m²
4.20	SALA CHORYCH 2 OS	21,86 m²
4.21	KORYTARZ	54,42 m²
4.22	WINDA	
4.23	KUCHNIA CZYSTA	5,17 m²
4.24	KUCHNIA BRUDNA	3,15 m²
4.25	ŁOŻA PIELĘGNIARSKA	7,29 m²
4.26	ŁOŻA PIELĘGNIARSKA	7,59 m²
4.27	PRZYGOTOWANIE PIELĘGNIARSKIE	6,21 m²
4.28	BRUDOWNIK	6,83 m²
4.29	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,13 m²
4.30	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,66 m²
4.31	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	4,96 m²
4.32	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	6,55 m²
4.33	KLATKA SCHODOWA	
4.34	KORYTARZ	84,45 m²
4.35	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	5,66 m²
4.36	KORYTARZ	5,89 m²
4.37	POKÓJ RODZICA	12,33 m²
4.38	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY DLA RODZICÓW	3,45 m²
4.39	KORYTARZ	7,00 m²
4.40	GABINET LEKARSKI : LOGOPEDA/PSYCHOLOG	16,30 m²
4.41	POKÓJ LEKARZY	11,57 m²
4.41'	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,42 m²
4.42	SALA CHORYCH 2 OS	21,50 m²
4.43	TOALETA CHORYCH	3,33 m²
4.44	SALA CHORYCH 1 OS	17,24 m²
4.45	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	22,98 m²
4.46	SALA CHORYCH 1 OS	15,25 m²
4.47	TOALETA CHORYCH	3,37 m²
4.48	SALA CHORYCH 1 OS	21,29 m²
4.49	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	3,38 m²
4.50	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,19 m²
4.51	IZOLATKA	14,98 m²
4.52	SALA CHORYCH 2 OS	##### m²
4.53	WĘZEŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	##### m²

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA - WSZYSTKIE ETAPY
- CZĘŚCI WSPÓLNE
- PODODDZIAŁ BIEGUNKOWY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY GK O GRUBOŚCI 15 CM LUB BLOCZEK BETONOWY O GRUBOŚCI 9 CM
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE
- PROJEKTOWANA STOLARKA
- H 331 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
- M. D. MYJNIA/DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW
- SZAFA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ
- LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH + PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA IST. PIONÓW

UWAGA!
1. PODZIAŁ NA ETAPY REALIZACYJNE - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ P. F. U.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI.** W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
5. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
6. ZLOKALIZOWANO ISTNIEJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE, LOKALIZACJA PIONÓW WENTYLACYJNYCH JEST WYRYSOWANA ORIENTACYJNIE

Legenda – instalacja gniazd wtykowych, siły, okablowania strukturalnego, monitoringu i kontroli dostępu

Symbol	Opis	Jednostka	Ilość
	Gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłonami torów prądowych, w ramce pojedyncze, w puszce pojedynczej	szt.	0,0
IP44	Gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłonami torów prądowych, w ramce pojedyncze, IP44, w puszce pojedynczej	szt.	32,0
	2x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłonami torów prądowych, w ramce podwójnej, w puszce zespolonej	kpl.	72,0
	Zestaw gniazd nablatowych – 4x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłonami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, w ramce 5-krotnej	kpl.	14,0
	Zestaw gniazd – 2x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłonami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, 3-krotnej, w puszce zespolonej	kpl.	4,0
	Punkt zasilania elektrycznego 230V lub 400V	szt.	30,0
	Koryto kablowe instalacji elektrycznych i oświetlenia, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)	m	173,0
	Koryto kablowe instalacji teletechnicznych, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)	m	98,0

Legenda – instalacja gniazd wtykowych, siły, okablowania strukturalnego, monitoringu i kontroli dostępu

Symbol	Opis	Jednostka	Ilość
	Tablica bezpiecznikowa piętrowa wg schematu i parametrow w części rysunkowej i opisowej opracowania	szt.	2,0
	Szafa teleinformatyczna piętrowa 600x600 12U wg schematu i parametrów w części rysunkowej i opisowej opracowania	szt.	1,0
K1	Kamera wewnętrzna IP, kopułkowa, 1/2,8", 6MP, 0,005lux, 0lux z IR on, IP67, IK10	szt.	7,0
KD monitor	Stacja dostępowa z monitorem 7"	szt.	4,0
KD +domofon	Wideodomofon z czytnikiem kart	szt.	4,0

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA, SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SLK/5484/ POOE/14	
ADRES OBIEKTU BUDOWL.: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 , 246201_1.0002.AR_81.268/45	OPRACOWAŁA	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO				

NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU I REWIZJA:
NUMER UMOWY	GM2302	PROJEKT WYKONAWCZY	INST. ELEKTRYCZNE	1:100	KONDYGNACJA VI – PIĘTRO 4 INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH	6/E

GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o.
GLIWICE od 1988 r. 44-100 GLIWICE, ul. CZĘSTOCHOWSKA 16,
tel. +48 32 331 36 90, +48 602 246 910
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl
architektura dla ludzi

DATA:	STRONA:
MARZEC 2023	