RZUT DACHU NA RYSUNKU A2-05

obróbka attyki – blacha tytan-cynk

1/04 klatka schodowa 21,20 m²

1/14 aneks kuchenny 16,34 m²

1/15 toaleta damska 23,79 m²

1/16 toaleta DN 4,84 m²

1/17 toaleta męska 24,25 m²

1/13 pom. porządkowe 4,40 m²

1/12 korytarz 19,80 m²

1/11 sala konferencyjna 59,12 m²

1/10 sala konferencyjna 142,99 m²

1/09 sala konferencyjna 68,99 m²

1/08 sala konferencyjna 169,98 m²

1/07 magazyn 40,51 m²

1/06 hol bankietowy 103,32 m²

1/03 foyer 205,97 m²

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY ES01

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY ES02

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY ES03

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY ES04

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY ES05

STALOWY DŹWIGAR KRATOWY

PŁATWIE STALOWE IPE

DYLATACJA

otwór w stropie 84x84 cm

Wyłaz dachowy 80x80cm w świetle, otwierany ręcznie

Klamry stalowe szerokości 50cm szczeble co 30cm

otwór w stropie poniżej 25x342,5 cm

otwór w stropie 183x103 cm

otwór w stropie 338x54 cm

otwór w stropie 110x110cm

otwór w stropie ø30cm

otwór w stropie 80x110cm

otwór w stropie ø50cm

otwór w stropie 96x96cm

otwór w stropie 150x70 cm

otwór w stropie 120x70 cm

otwór w stropie 27x27 cm

OTWÓR 90x90cm góra +9,14m

OTWÓR 50x30cm góra +9,14m

OTWÓR ø20cm oś +9,05m

OTWÓR 90x90cm góra +10,80m

OTWÓR 80x110cm góra +10,80m

wentylacja grawitacyjna szybu dźwigowego: otwór ø=25cm

wentylacja grawitacyjna szybu dźwigowego: otwór ø=25cm

szacht instalacyjny

strop monolityczny gr.200mm

strop monolityczny gr.200mm poz. 9.55m

Hydrant PPOŻ DN 25, natynkowy np.: hydrant 25H-805-B.30 firmy Boxmet lub równoważny

Hydrant PPOŻ DN 25, zwykowy np.: hydrant 25HP-750-B.30 firmy Boxmet lub równoważny spód otworu na h=70cm góra otworu h=146cm

Hydrant - zabudowa na całej wysokości ściany w obudowie g-k

Rozdzielnia elektryczna 60x100x20 montowana na wysokości 40cm

Nadproże 2xL19N/120 spód +7,33m

Nadproże 2xL19N/180 spód +8,78m

Nadproże stalowe wg proj. konstr. spód + 7,28

Nadproże stalowe wg proj. konstr. spód + 7,28

Roleta p.poż. EI 60 – nr21

ściana REI 120

ścianka działowa o izolacyjności akustycznej min. 45dB firmy NUSING typ zawieszenia Z8-K panele dźwiękochłonne wykończone w kolorze drewna naturalnego montaż szyny wg zaleceń producenta scianki

okładzina z paneli szklanych

blacha trapezowa min. 3 przęsłowa TR50/260, t=0,88mm

balustrada BW.01, h=90cm rura stalowa 4 x 6 cm, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemnografitowy, rys. A4-19

balustrada BW.02, h=90cm 4 x 6 cm, ocynkowana, proszkowo na kolor szary, rys. A4-19

balustrada BW.04a, h=110cm rura stalowa 4 x 6 cm, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemnografitowy, rys. A4-19

Ściana G-K o odporności ogniowej REI 120 od strony basenu basenu zabezpieczona płytami Knauf Aquapanel lub innymi o identycznych parametrach technicznych

Ściana pomalować na czarno

Konstrukcje stalowa zabezpieczona przeciwogniowo do odporności REI 120 np. płytami Knauf Fireboard lub innymi zapewniającymi tej samą odporność ogniową. Od strony basenu basenu zabezpieczona płytami Knauf Aquapanel lub innymi o identycznych parametrach technicznych

przelew basenowy typu Żurich wg rysunku A9-14

Dźwig dla niepełnosprawnych z tylnej wtykową w płazy typu ROTEK lub równoważny

PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DRABINKA

Drabinka w niszy

akustyczne draperie systemowe firmy Helios

FS4 Szklenie fasadowe systemowe wg rysunków zestawieniowych

FS8 Szklenie fasadowe systemowe wg rysunków zestawieniowych

FS9 Szklenie fasadowe systemowe wg rysunków zestawieniowych

RS8 roleta typu screen 798,5x134cm

RS7 roleta typu screen 1470,5x366cm

RS6 roleta typu screen 473,5x495cm

RS5 roleta typu screen 807,5x1100cm

RS4 roleta typu screen 2212x1180cm

RS3 roleta typu screen 569,5x1400cm

RS2 roleta typu screen 569,5x1400cm

RS1 roleta typu screen 569,5x1400cm

h=231cm obszar podwyższonego parapetu

h=103cm

h=100cm

h=90cm

h=50cm

h=0cm

Poz.3.1.18. Rdzeń żelbetowy 30/40cm

Poz.2.1.11. istniejący dźwigar trubetonowy SBSFF-90/18 H=90-140cm, spód: +6,95

Poz.3. żelbet

WIENIEC ŻELB. 60/30/24cm

ROLETA ŻELB. 60/30/24cm

ŚCIANA GŁĘBOKOŚCI 80 ± 1,40 m

ZNA KRAWĘDŹ NIECKI

Poz.P-1 160x400

Poz.P-2 160x440

Poz.P-3 180x520

Hzg140x140x6

AH 01 AH 02 AH 03 AH 04 AH 05 AH 06 AH 07 AH 08

AV-04 AV-05 AV-06 AV-07 AV-08 AV-09 AV-10 PV-01

ZK

+ 5,28

+5,28

SZ 500x500 SZ 600x600 SZ ø600 SZ ø500

EI 60 EI 30 EI 120 REI 60 REI 120

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1/01	klatka schodowa	płyty terazzo	22,05
1/02	widownia	płytki gresowe	305,90
1/03	foyer	płytki gresowe	205,97
1/04	klatka schodowa	płyty terazzo	21,20
1/06	hol bankietowy	płytki gresowe	103,32
1/07	magazyn	płytki gresowe	40,51
1/08	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	169,98
1/09	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	68,99
1/10	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	142,99
1/11	sala konferencyjna	wykładzina dywanowa	59,12
1/12	korytarz	płytki gresowe	19,80
1/13	pom. porządkowe	płytki ceram. do pom. mokrych	4,40
1/14	aneks kuchenny	płytki ceram. do pom. mokrych	16,34
1/15	toaleta damska	płytki ceram. do pom. mok.	23,79
1/16	toaleta DN	płytki ceram. do pom. mok.	4,84
1/17	toaleta męska	płytki ceram. do pom. mok.	24,25
1/18	pomieszczenie techniczne	płytki gresowe	53,52

UWAGI OGÓLNE:

1. **Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a w budynkach istniejących dostosować do stanu zaistniałego po wyburzeniach.**
2. **Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty elementów.**
3. **O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny przez projektanta.**
4. **Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.**
5. **szczegółowy przebieg granic stref pożarowych wg schematu w opisie technicznym**

W przypadku zastosowania rozwiązań projektowych w oparciu o istniejące systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobów posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, których zastosowanie gwarantuje zachowanie właściwych parametrów projektowanych elementów budowlanych. Dopuszcza się, za zgodą projektanta, zastosowanie innych, równoważnych produktów pod warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych.

Legenda:

- elementy żelbetowe konstrukcji
- ściany murowane z cegły pełnej silikatowej
- drewno konstrukcyjne klejone
- ściana gipsowo-kartonowa
- elementy istniejące

Poziom odniesienia = poziom posadzki parteru ± 0,00 = 54,75 m n.p.m.

SCHEMAT ORIENTACYJNY

NR	OPIS ZMIANY	DATA
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ULTRA ARCHITECTS S.C.
POZNAŃ
ul. Wrocławska 1/4, 61-777 Poznań
tel./fax (0-61) 661 66 07, kom.0-501 606 176
e-mail: biuro@ultra-architekci.pl
www.ultra-architekci.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADAPTACJA i ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW CENTRUM ONKOLOGII DO POTRZEB UTWORZENIA PARKU AKTYWNEJ REHABILITACJI i SPORTU

INWESTOR I ZLECENIODAWCA:

CENTRUM ONKOLOGII im. prof. F.Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

PROJEKTOWAL:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch T. Osięgłowski	7131/33/P/2003	
mgr inż. arch M. Kościuch		
OPRACOWAL:		
mgr inż. arch. P. Fedorczuk		
mgr inż. arch. M. Perlik		
mgr inż. arch. B. Suszczewicz		
stud. arch. Ł. Piszczałka		
SPRAWDZIŁA:		
mgr inż. arch. K. Dembińska WP-OIA/OKK/UpB/30/2006		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	1 marca 2010	1:50

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA, BUDYNEK 3

NR RYS.: A2 - 04.3