

## Wytyczne dla Branż Projektowych

### Zaplecze gastronomiczne

Biblioteka Narodowa

Kawiarnia

**Warszawa, Plac Krasińskich 3/5**

L.P.	Nazwa	Detale instalacyjne
	<b><u>Rzut parteru</u></b>	
<b>1.0</b>	<b>Przedmagazyn</b>	
1.1	Regał magazynowy	
1.2	Stół z półką	
1.3	Umywalka z maskownicą, bateria umywalkowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=60cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=55cm
1.4	Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm
1.5	Szafa magazynowa na środku czystości do współpracy ze zlewem porządkowym	
<b>2.0</b>	<b>Pomieszczenie socjalne / Szatnia</b>	
2.1	Szafka odzieżowa dwudzielna	
2.2	Stół ze zlewem 1- komorowym, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
2.3	Krzesło	
2.4	Szafka wisząca	*Przewidzieć wzmocnienie ścienne
<b>3.0</b>	<b>Zaplecze kawiarni</b>	
3.1	Regał magazynowy	
3.2	Stół z półką	
3.3	Regał magazynowy	
3.4	Regał magazynowy	

3.5	Szafa chłodnicza nierdzewna, poj. 700L	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,34kW/230V) na h=220cm
3.6	Szafa mroźnicza nierdzewna, poj. 700L	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,57kW/230V) na h=220cm
4.0	<b>Komunikacja</b>	
4.1	Wieszaki na fartuchy	
5.0	<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>	
5.1	Szafa przelotowa na naczynia czyste	*Otwór ścienny o wymiarach 62cm x 202cm po wyłożeniu ścian glazurą
5.2	Zmywarka do mycia naczyń stołowych	*Puszka podtynkowa 3 fazy (6,5kW/400V) na h=30cm + wyłącznik ścienny na h=140cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm (stacja zmiękczenia wody); *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm
5.3	Stacja zmiękczenia wody	*Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=30cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm; *Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=30cm
5.4	Stół ze zlewem 1-komorowym z półką, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
5.5	Półka wisząca 1-poziomowa	*Przewidzieć wzmocnienie ścienne
5.6	Pojemnik na odpadki poj. 50L, mobilny	
6.0	<b>Coffee Bar</b>	
6.1	Zamrażarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,4kW/230V) na h=30cm
6.2	Chłodziarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=30cm
6.3	Kasa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=30cm
6.4	Zabudowa barowa, do współpracy z chłodziarkami podblatowymi	
6.5	Witryna chłodnicza, ekspozycyjna, nastawna	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,7kW/230V) na h=30cm
6.6	Ekspres do kawy	*Gniazdo wtykowe 3 fazowe (3,5kW/400V) na h=30cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=30cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 30cm
6.7	Zabudowa barowa z szafkami, szuflada na fusy pod ekspresem, kosz uchylny, ze zlewem 1-komorowym	
6.8	Młynek do mielenia kawy	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (1,5kW/230V) na h=120cm

<b>6.9</b>	Zlew wpuszczany w blat z szafką zamykaną, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
<b>6.10</b>	Wyciskarka do cytrusów	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,73kW/230V) na h=120cm
<b>6.11</b>	Zabudowa barowa do współpracy z kostkarką, chłodziarką podblatową	
<b>6.12</b>	Kostkarka podblatowa, chłodzenie wodą, wydajność 45kg/24h; pojemność zbiornika 25kg	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,5kW/230V) na h=30cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm
<b>6.13</b>	Chłodziarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=30cm
<b>6.14</b>	Blender barmański	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (2,2kW/230V) na h=120cm
<b>6.15</b>	Zabudowa barowa z szafką, umywalka wpuszczana w blat, bateria umywalkowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm