

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.49.2023.MS**

Kędzierzyn-Koźle, 05.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Remonty częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

- Pkt. 5. 1 ppkt. 4 SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:**

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia **określony został w poniższym przedmiarze robót:**

| Lp. | Podstawa opisu | Opis/Przedmiar | Planowana ilość | J. m. |
|-----|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 1 | KNR 0231 1106-0100 | Remont częściowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni-łaty o powierzchni mniejszej lub równej 5 m ² , w technologii „na gorąco” | 140 | t |
| 2 | KNR 0231 1106-0100 | Remont częściowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łaty o powierzchni większej od 5 m ² i mniejszej lub równej 30 m ² , w technologii „na gorąco” | 2600 | m ² |
| 3 | KNR 0231 1106-0100 | Remont częściowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łaty o powierzchni większej od 30 m ² , w technologii „na gorąco” | 4000 | m ² |
| 4 | KNR 0231 1108-0400 | Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu gryków z zastosowaniem skraparki przewoźnej/remontera drogowego | 40 | t |

Podane w przedmiarze ilości ton materiałów lub m² nawierzchni planowanej do wykonania remontów, są ilościami orientacyjnym i mogą ulec zmianie. Rzeczywisty zakres robót objęty zamówieniem uzależniony będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 tonę lub m² wykonanego remontu częściowego. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie należne będzie za faktyczną ilość m² powierzchni lub ilość ton wykonanego przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres realizowanego świadczenia – 10%.

- Pkt. 5. 1 wiersz 2 SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:**

Opis technologii wykonywania remontów częściowych:

a) Remonty częściowe dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi w technologii „na gorąco”.

Wykonanie zamówienia polega na przygotowaniu uszkodzonego miejsca poprzez sfrezowanie na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową i wypełnieniu masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, zasypaniem kruszywem, uporządkowaniem terenu.

Planowana ilość:

- łaty o powierzchni mniejszej lub równej 5 m² - **140 t**
- łaty o powierzchni większej od 5 m² i mniejszej lub równej 30 m² - **2600 m²**
- łaty o powierzchni większej od 30 m² – **4000 m²**

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Wymagania sprzętowe:

- układarka do mas bitumicznych – min. 1 szt.,
- frezarka - min.1 szt.,
- piła do cięcia asfaltu – min. 1 szt.,
- walce – min. 1 szt.,
- skraplarka do bitumu - min.1 szt.,
- płyta wibracyjna - min.1 szt.,
- samochód z zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej – min.1 szt.,
- samochód do przewozu frezowiny – min. 1 szt.

b) Remonty częściowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skraplarki przewoźnej/remontera drogowego.

Wykonanie zamówienia polega na naprawie i przygotowaniu uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub spękań i rakowin) poprzez dokładne oczyszczenie nawierzchni pod ciśnieniem, usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, następnie skropienie oczyszczonego miejsca nawierzchni metodą natryskową przy użyciu emulsji asfaltowej, polegającej na powiązaniu podłoża i krawędzi remontowanego ubytku z wypełniaczem, następnie należy wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem bazaltowym płukany (o frakcji uzależnionej od głębokości i powierzchni ubytku) otoczonym emulsją asfaltową, posypać powierzchnię wyremontowanego miejsca grysem suchym, uporządkować miejsce po remoncie. Do remontu częściowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybko rozpadające się niemodyfikowane spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2013-10 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Do remontu częściowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043:2004, „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” (wraz z poprawkami).

Planowana ilość – 40 t.

Wymagania sprzętowe:

- sprzęt specjalistyczny – typu „remonter” drogowy – min. 1 szt.
- lub
- skraplarka przewoźna - min.1 szt

• Pkt. 19 ust. 1 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy związani są złożonymi ofertami w terminie 30 dni od daty złożenia oferty tj. do dnia 13-02-2024 r.

• PKT. 22 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/c2a5105f-8455-42d1-a059-6b6b000ec9f3> w terminie do dnia 15-01-2024 do godz. 10:00.

• Pkt. 23 ust. 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15-01-2024 o godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/c2a5105f-8455-42d1-a059-6b6b000ec9f3> na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

• W załączniku do SWZ – Druk Nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE § 1 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia **określony został w poniższym przedmiarze robót:**

| Lp. | Podstawa opisu | Opis/Przedmiar | Planowana ilość | J. m. |
|-----|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 1 | KNR 0231 1106-0100 | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni-łąty o powierzchni mniejszej lub równej 5 m ² , w technologii „na gorąco” | 140 | t |
| 2 | KNR 0231 1106-0100 | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łąty o powierzchni większej od 5 m ² i mniejszej lub równej 30 m ² , w technologii „na gorąco” | 2600 | m ² |
| 3 | KNR 0231 1106-0100 | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łąty o powierzchni większej od 30 m ² , w technologii „na gorąco” | 4000 | m ² |
| 4 | KNR 0231 1108-0400 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skraparki przewoźnej/remontera drogowego | 40 | t |

Podane w przedmiarze ilości ton materiałów lub m² nawierzchni planowanej do wykonania remontów, są ilościami orientacyjnym i mogą ulec zmianie. Rzeczywisty zakres robót objęty zamówieniem uzależniony będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 tonę lub m² wykonanego remontu cząstkowego. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie należne będzie za faktyczną ilość m² powierzchni lub ilość ton wykonanego przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres realizowanego świadczenia – 10%.

• **W załączniku do SWZ – Druk Nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

a. Remonty cząstkowe dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi w technologii „na gorąco”.

Wykonanie zamówienia polega na przygotowaniu uszkodzonego miejsca poprzez sfrezowanie na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową i wypełnieniu masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, zasypaniem kruszywem, uporządkowaniem terenu.

Planowana ilość:

- łąty o powierzchni mniejszej lub równej 5 m² - **140 t**
- łąty o powierzchni większej od 5 m² i mniejszej lub równej 30 m² - **2600 m²**
- łąty o powierzchni większej od 30 m² – **4000 m²**

Wymagania sprzętowe:

- układarka do mas bitumicznych – min. 1 szt.,
- frezarka - min.1 szt.,
- piła do cięcia asfaltu – min. 1 szt.,
- walce – min. 1 szt.,
- skraparka do bitumu - min.1 szt.,
- płyta wibracyjna - min.1 szt.,
- samochód z zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej – min.1 szt.,
- samochód do przewozu frezowiny – min.1 szt.

b. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skraparki przewoźnej/remontera drogowego

Wykonanie zamówienia polega na naprawie i przygotowaniu uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub spękań i rakowin) poprzez dokładne oczyszczenie nawierzchni pod ciśnieniem, usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, następnie skropienie oczyszczonego miejsca nawierzchni metodą natryskową

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

przy użyciu emulsji asfaltowej, polegającej na powiązaniu podłoża i krawędzi remontowanego ubytku z wypełniaczem, wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem bazaltowym płukany (o frakcji uzależnionej od głębokości i powierzchni ubytku) otoczonym emulsją asfaltową, posypać powierzchnię wyremontowanego miejsca grysem suchym, uporządkować miejsce po remoncie. Do remontu cząstkowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybko rozpadowe niemodyfikowane spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2013-10 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043:2004, „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” (wraz z poprawkami).

Planowana ilość – 40 t.

Wymagania sprzętowe:

- sprzęt specjalistyczny – typu „remonter” drogowy – min. 1 szt.

lub

- skraplarka przewoźna - min. 1 szt.

- **Zmieniono Formularz cenowy kol. 3 Planowana ilość (zmieniony druk został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania)**

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany. Zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.