

## PRZEDMIAR

| Lp.                                     | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|---|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Droga wywozowa Raba Wyzna 220/50</b> |   |   |                                  |              |               |
| 1                                       | KNR 2-31<br>0103-01                                   | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II<br>73,5+104+72,8+136,8+48,4+66+108                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>609,50   |               |
|   |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>609,50</b> |
| 2                                       | KNR 2-31<br>0204-05 z.o.<br>2.12. 9901-<br>02 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m<br><br>609,5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>609,50   |               |
|   |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>609,50</b> |