

UPS – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Moc wyjściowa	4.5kW / 5.0kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	4.5kW / 5.0kVA
Napięcie wyjściowe	230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Mniej niż 2%
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)	50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
Inne napięcia wyjściowe	220, 240
Topologia	Technologia Double Conversion nline
Typ przebiegu	sinusoida
Złącza wyjściowe	(4) IEC 60320 C19 (6) IEC 60320 C13 (2) IEC Jumpers
Typ gniazda wejściowego	Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Typ akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania	1.5 godziny
Karta zarządzająca	tak, zainstalowana
<i>Komunikacja i zarządzanie</i>	
Interfejs Port (s)	SmartSlot, USB, port szeregowy, RJ-45
Panel sterowania	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Ilość interfejsów SmartSlot™	1
Temperatura eksploatacji	0 - 40 °C
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia	55.0dBA
Maksymalna wysokość	432 mm,
Maksymalna szerokość	130 mm,
Maksymalna głębokość	720 mm,
Ciężar netto	nie więcej niż 55kg
Gwarancja	12 miesięcy Door-to-door (2 lata na akumulator)

UWAGI:

Montaż i instalacja obejmuje:

- a) fizyczny montaż UPS,
- b) rozruch elektryczny UPS,

