


LEGENDA:
w – wodociąg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędne terenu / włazu studni | 112.81 | 112.41 | 111.98 | 111.71 | 111.27 | 110.87 | 110.30 | 109.96 | 109.56 | 109.69 | 109.67 |
| Zagłębienie kanału [ m ] | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,12 | 1,27 | 1,27 |
| Rzędna dna kanału / studni | 111.51 | 111.11 | 110.68 | 110.41 | 109.97 | 109.57 | 109.00 | 108.66 | 108.44 | 108.42 | 108.40 |
| Spadki, długości | I=1,33% L=30,0m | I=1,98% L=21,7m | I=2,21% L=12,2m | I=1,95% L=22,8m | I=1,47% L=27,2m | I=1,26% L=45,4m | I=0,85% L=40,0m | I=0,51% L=43,3m | I=0,43% L=4,8m | I=0,48% L=4,2m | |
| Pikietaż drogowy [ km ] | 1+963,20 | 1+993,22 | 2+015,75 | 2+028,86 | 2+052,80 | 2+079,98 | 2+125,34 | 2+164,96 | 2+207,79 | 2+210,26 | 2+214,41 |

## UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rzędne dna istniejących studni kontrolnych. W obrębie zbliżenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać "ręczne" przekopy kontrolne.
W przypadku kolizji wysokościowej proj. kolektora kd z istniejącym uzbrojeniem terenu należy poinformować o tym Inwestora, Gestora i Projektanta celem uzgodnienia sposobu rozwiązania kolizji.

| | |
|---|---|
| **OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km** | **STADIUM : PB** |
| **INWESTOR : Zarząd Powiatu Płockiego**<br>**ul. Bielska 59**<br>**09-400 Płock** | **BRANŻA: WOD-KAN** |
| | **SKALA 1 :100/1000** |
| **Nazwa rysunku:**<br>**Profil kolektora kanalizacji deszczowej** | **RYS. NR 7** |
| | **WARSZAWA, 12.2022r.** |
| **Projektant, branża wod-kan:** inż. Tomasz Gałazin<br>UPR. PROJ. NR MAZ/0199/POOS/08 | |
| **Sprawdzający, branża wod-kan:** mgr inż. Ireneusz Onopiuk<br>UPR. PROJ. NR MAZ/0209/POOS/08 | |