

**Nadleśnictwo Łąck**

ul. Lipowa 4

09-520 Łąck

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg leśnych na terenie Leśnictwa Korzeń..

Numer referencyjny: SA.270.1.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Nadleśnictwo Łąck**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Dzień dobry, czy zamawiający dopuszcza następujące kruszywa

0-63mm kwarcyt

0-31,5mm dolomit ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Dopuszcza się zastosowanie kruszyw kwarcytowych i dolomitowych odpowiadających poniższym parametrom:

Zasadnicze parametry	Właściwości użytkowe	
Wymiar kruszywa: (d/D) [mm]	0/63	0/31,5
Uziarnienie (kategoria)	GA85 Tolerancja GTA10	

Typowe uziarnienie, przesiew przez sito:	63,0 mm [%] 95±5 31,5 mm [%] 80±10 0,063 mm [%] 6±3	31,5 mm [%] 95±5 16,0 mm [%] 74±10 0,063 mm [%] 7±3
Procent ziarn przekruszonych	C90/3	
Zawartość pyłów: f (%)	f <sub>9</sub>	
Gęstość ziaren: q (Mg/m <sup>3</sup> )	2,0-3,0	
Nasiąkliwość: WA <sub>24</sub> (%)	WA <sub>24</sub> 1	
Mrozoodporność: F	F2	F1
Odporność na rozdrabnianie:	LA <sub>30</sub>	LA <sub>25</sub>
Odporność na ścieranie kruszywa grubego:	M <sub>DE</sub> 25	M <sub>DE</sub> 20
Substancje niebezpieczne:	Poniżej wartości progowych	

Grys kamienny 2/8 mm, powinien pochodzić z kruszyw ze skał magmowych lub metamorficznych.

Podpis/Zatwierdzam

mgr.inż Alfred Mesjasz

Zastępca Nadleśniczego  
Nadleśnictwa Łąck

/podpisano elektronicznie/