

Poznań, 27.02.2025 roku

Dotyczy: **Dostawa asortymentu dla Pracowni Hemodynamiki Serca, Bloku Chirurgii Naczyń i Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z dzierżawą**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZP/23/2025**

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia:

Jest:

**Pakiet 1**

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka	Ilość łączna
1	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035".	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Wersja 0,018" pracuje z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Wersja 0,035" pracuje z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia obydwu cewników z automatycznym odciąganiem o stałej prędkości.	szt.	50
3	Dzierżawa konsoli IVUS	<b>Dzierżawa</b> Dzierżawa konsoli IVUS kompatybilna z cewnikami IVUS 0,018" i 0,035" <b>(cena jest za miesiąc dzierżawy)</b>	miesiąc	24

Winno być:

**Pakiet 1**

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka	Ilość łączna
1	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035".	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Wersja 0,018" pracuje z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Wersja 0,035" pracuje z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia obydwu cewników z automatycznym odciąganiem o stałej prędkości.	szt.	25

2	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,018".	Cewnik do obrazowania wewnątrznacyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Wersja 0,018" pracuje z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Wersja 0,035" pracuje z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia obydwu cewników z automatycznym odciąganiem o stałej prędkości.	szt.	25
3	Dzierżawa konsoli IVUS	<b>Dzierżawa</b> Dzierżawa konsoli IVUS kompatybilna z cewnikami IVUS 0,018" i 0,035" <b>(cena jest za miesiąc dzierżawy)</b>	miesiąc	24

Jednocześnie modyfikując OPZ w w/w zakresie.