







ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie	01	02	03	04	05	06
Widok od wewnątrz						
Szerokość/Wysokość ościeży (w murze)	150X170	80X170	80X240	180X160	238X160	100X290
Ilość	1	4	5	4	4	14
Uwagi	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 20 mm -szkło bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej - z możliwością mikrowentylacji - z nawiewnikami higrosterowanymi	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z płytek ceramicznych -szkło bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej - z możliwością mikrowentylacji - z nawiewnikami higrosterowanymi - z mechanizmem umożliwiającym otwarcie z poziomu człowieka	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 20 mm -szkło bezpieczne od wewnątrz, bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej - z możliwością mikrowentylacji - z mechanizmem umożliwiającym otwarcie z poziomu człowieka	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 20 mm -szkło bezpieczne od wewnątrz, bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 20 mm -szkło bezpieczne od wewnątrz, bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej	Uchylne - Z profili aluminiowych -obustronnie w kolorze grafitowym RAL7012 - parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm - parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 20 mm -szkło bezpieczne od wewnątrz, bezbarwne, wkłady trzyszybowe, - Umax= 0,9 w/m2K - klamki ze stali nierdzewnej

UWAGA:
1. Przed zamówieniem okien sprawdzić wymiary otworów na budowie.
2. W trakcie prac wykończeniowych na elewacji- zabezpieczyć przez zabrudzeniem zamontowane okna i drzwi

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Słaska 43 a pok. 101, 71-431 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN		
TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 W WAPNICY POPRZĘZ DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ		
ADRES	ul. Jodłowa 3, dz. nr 48/1 ,130, 230/2, obr. 23 , gm. Międzyzdroje		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY - ANEKS		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska 56/Sz/2000 specj. architektoniczna SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Tomasz Sobiecki 31/ZPOIA/OKK/2017 specj. architektoniczna	PODPIS	Branża ARCHITEKTURA	Data 30.01.2021
		Skala 1:100	Nr rys. 9