

„Wytyczne z zakresu użytkowania lasu i obrotu drewna w Nadleśnictwie Syców”

1. Wprowadza się obowiązkowe zdarcie kory w miejscu pomiaru średnicy środkowej drewna wielkowymiarowego iglastego wyrabianego w dłużycach,
2. Ustala się prędkość za pomocą przy odbiorze drewna wielkowymiarowego iglastego dłużycowego w ilości 60 m³/8 godz. i drewna średniowymiarowego iglastego - S10 w ilości 50m³/8 godz,
3. Ustala się normę czasową dla czynności [SZAC BRAK] (pomoc przy szacunkach brakarskich) w ilości **2,5h/ha**, - dla zrębów zupełnych w przeliczeniu na powierzchnię manipulacyjną zrębu, w rębniach złożonych w odniesieniu do powierzchni zredukowanej. Pomoc przy szacunkach brakarskich dopuszcza się wyłącznie w sytuacji kiedy w danym leśnictwie nie ma obsady dwuosobowej (leśniczy, podleśniczy) na czas wykonywania prac terenowych do szacunków brakarskich”,
4. Dłużyce iglaste wielkowymiarowe należy wyrabiać w długościach 14 mb. Za zgodą stron dopuszcza się większą długość,
5. Z uwagi na prawidłową rotację drewna wielkowymiarowego iglastego, klasy A i B należy mygłować w oddzielnych partiach w przypadku wystąpienia ilości stających tzw. ładunek transportowy,
6. W celu zapewnienia właściwej rotacji drewna leśniczy winien w razie potrzeby informować stanowisko ds. marketingu o drewnie zagrożonym obniżeniem jakości z uwagi na zbyt długie przelegiwanie.
7. Cięcia pielęgnacyjne objęte wnioskiem cięć w danym roku winny być wyznaczone w terenie do końca roku poprzedzającego.
8. Szacunki brakarskie w leśnictwach należy wykonywać do 30 kwietnia każdego roku
9. Drewno pozyskane tzw. samowyroblem (S4 oraz M2) można rozchodować po 3 dniach od momentu przyjęcia na stan magazynowy. Dopuszcza się wcześniejszy rozchód drewna pod warunkiem dokonania kontroli odbiórki przez upoważnionego pracownika.
10. Wprowadza się obowiązek oznaczania na stosach niewymiarowych, mierzonych zgodnie z normą PN-92/D-95000, miejsca dokonanego pomiaru oraz zapis tych pomiarów na stosie.”