KŁADKĘ SPACEROWĄ
WIDOK Z GÓRY



Zastrzał - profile kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10x100 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x140mm (min 2 wkręty na łączenie)

Pal Ø 200mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Rozstaw podłużny pali - max. 2,5 m.

Profil kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12x150 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm

Słupki balustrady - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10 cm montowane do legarów przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M12 ze stali nierdzewnej A2 w rozstawie co 1 m.

Pokład - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17x120 cm typu pióro/wpust montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x100mm z ibem stożkowym (2 szt na legar).

Legar - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x500 cm montowany do oczepu za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej A2 o wym.:150x150x5,5mm przy pomocy 4 śrub ze stali nierdzewnej A2 10x80mm z ibem sześciokątnym

Belka oczepowa - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x cm montowana do pali przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M16x500 ze stali nierdzewnej A2

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ
KŁADKĘ SPACEROWĄ



Dylatacja co 5 m

Deska gładka z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 5x12 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x80mm (min 2 wkręty na łączenie)

Profil kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12x150 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm

Pokład - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17x120 cm typu pióro/wpust montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x100mm z ibem stożkowym (2 szt na legar).

Pochwyt - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x16 cm łączone wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm co 1m.

Słupki balustrady - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10 cm montowane do legarów przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M12 ze stali nierdzewnej A2 w rozstawie co 1 m.

Legar - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x500 cm montowany do oczepu za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej A2 o wym.:150x150x5,5mm przy pomocy 4 śrub ze stali nierdzewnej A2 10x80mm z ibem sześciokątnym

Belka oczepowa - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x cm montowana do pali przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M16x500 ze stali nierdzewnej A2

Pal Ø 200 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Rozstaw podłużny pali - max. 2,5 m. Szczegóły dotyczące długości i głębokości zagłębienia pali wg projektu konstrukcji.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ
KŁADKĘ SPACEROWĄ SZER. 4M



Deska gładka z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 5x12 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x80mm (min 2 wkręty na łączenie)

Zastrzał - profile kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10x100 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x140mm (min 2 wkręty na łączenie)

Profil kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12x150 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm

Pokład - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17x200 cm typu pióro/wpust montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x100mm z ibem stożkowym (2 szt na legar).

Pochwyt - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x16 cm łączone wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm co 1m.

Słupki balustrady - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10 cm montowane do legarów przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M12 ze stali nierdzewnej A2 w rozstawie co 1 m.

Legar - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x500 cm montowany do oczepu za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej A2 o wym.:150x150x5,5mm przy pomocy 4 śrub ze stali nierdzewnej A2 10x80mm z ibem sześciokątnym

Belka oczepowa - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x cm montowana do pali przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M16x500 ze stali nierdzewnej A2

Pal Ø 200 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Rozstaw podłużny pali - max. 2,5 m. Szczegóły dotyczące długości i głębokości zagłębienia pali wg projektu konstrukcji.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ
KŁADKĘ SPACEROWĄ SZER. 3M



Deska gładka z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 5x12 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x80mm (min 2 wkręty na łączenie)

Zastrzał - profile kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10x100 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x140mm (min 2 wkręty na łączenie)

Profil kwadratowy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12x150 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm

Pokład - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17x200 cm typu pióro/wpust montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x100mm z ibem stożkowym (2 szt na legar).

Pochwyt - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x16 cm łączone wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm co 1m.

Słupki balustrady - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 10x10 cm montowane do legarów przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M12 ze stali nierdzewnej A2 w rozstawie co 1 m.

Legar - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x500 cm montowany do oczepu za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej A2 o wym.:150x150x5,5mm przy pomocy 4 śrub ze stali nierdzewnej A2 10x80mm z ibem sześciokątnym

Belka oczepowa - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x cm montowana do pali przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M16x500 ze stali nierdzewnej A2

Pal Ø 200 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Rozstaw podłużny pali - max. 2,5 m. Szczegóły dotyczące długości i głębokości zagłębienia pali wg projektu konstrukcji.

PRZEKRÓJ PRZEZ RAMPĘ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Tralki balustrady z prętów Ø12mm ocynkowanych w rozstawie osiowym max.15cm malowanych proszkowo na kolor szary ral 7042

Podłużnica - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12 cm montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm

Pokład - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17x120 typu pióro/wpust montowana wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x100mm z ibem stożkowym (2 szt na legar).

Pochwyt - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x16 cm łączone wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 8x120mm co 1m.

Słupki balustrady - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 12x12 cm montowane do legarów przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M12 ze stali nierdzewnej A2 w rozstawie co 1 m.

Pochwyt - rura stalowa Ø50mm ze stali nierdzewnej malowana proszkowo na kolor RAL 7042

Legar - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x500 cm montowany do oczepu za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej A2 o wym.:150x150x5,5mm przy pomocy 4 śrub ze stali nierdzewnej A2 10x80mm z ibem sześciokątnym

Belka oczepowa - profile z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 8x23x cm montowana do pali przy pomocy prętów gwintowanych, podkładek poszerzanych i nakrętek M16x500 ze stali nierdzewnej A2

Pal Ø 200 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Rozstaw podłużny pali - max. 2,5 m. Szczegóły dotyczące długości i głębokości zagłębienia pali wg projektu konstrukcji.

Uwagi

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.
2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji.
4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie.
5. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu.
6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO.
9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.
10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożar. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.
12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu.
13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Maple Architecture & Design

Maple sp. z o.o.
Al. Korfantego 76
40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 291 1067

maplestudio.eu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę "A" w Międzydrojach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

ul. Bohaterów Warszawy, ul. Promenada Gwiazd

INWESTOR:

Gmina Międzyzdroje
ul. Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE PRZEZ KŁADKĘ SPACEROWĄ

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Sylwia Kolowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Kamil Polonis
upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2016
w specjalności architektonicznej

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PW

SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:50	10.2022	A-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODTWARZANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.