

Numer drzwi na planie	PIĘTRO	klasa ogniowa EI30/EI60	proponowane skrzydła	przeszklenie (bierne s. do 40cm ma być pełne)	samootwiera nie/czujka ruchu, przycisk klawiszowy	belka antypanic zna	zamek antypan iczny	elektro trzyma cz	UWAGI	KOMENTARZE
1	piwnica	EI60	30/120	Górne	-	-	-	x		
2	piwnica	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
3	piwnica	EI60	30/100	Nie	-	-	-	-		
4	piwnica	EI60	30/120	Górne	-	x	-	x		
9	piwnica	EI30	30/120	Nie	-	-	-	-	wentylatornia	stalowe, max kąt otwarcia 170
10	piwnica	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
11	piwnica	EI30	30/120	Górne	-	-	-	x	drzwi do przedsionka windy	
12	piwnica	EI30S	30/120	Górne	-	-	-	x		
12a	piwnica	EI30S	30/120	Górne	-	-	-	x	jest sam otwór	
13	piwnica	EI30	30/120	Nie	-	-	-	-		stalowe, max kąt otwarcia 170
14	piwnica	EI30	30/120	Nie	-	-	-	-		stalowe, max kąt otwarcia 170
15	piwnica	EI60	30/120	Górne	-	-	-	x		
16	piwnica	EI60	30/120	nie	-	-	-	-		stalowe, max kąt otwarcia 170
17	piwnica	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
18	piwnica	EI60	30/120	Nie	-	-	-	-		
20	parter	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
21	parter	EI60	90	Nie	-	-	-	-		
22	parter	EI60	90	Nie	-	-	-	-		
25	parter	EI60	90	Nie	-	-	-	-		brak możliwości wykonania w wymiarze 100 cm
32	I piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
33	I piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	x		max kąt otwarcia 170
40	II piętro	EI60	30/120	Nie	-	-	-	-		
41	II piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
42	II piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-		
43	II piętro	EI60	30/120	górne	x	x	-	-	blok operacyjny	drzwi na czujkę ruchu
44	II piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-		
51	III piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-		
52	III piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	drzwi na klatkę schodową	
53	III piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
54	III piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	sekretariat medyczny	
55	III piętro	EI30S	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
56	III piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
57	III piętro	EI30	30/120	Górne	-	-	-	x	windy	
58	III piętro	EI30S	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
59	III piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	
60	III piętro	EI30S	30/120	Nie	-	x	-	-	wejście na klatkę schodową	
61	IV piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	pokój anestezjologów	
62	IV piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
63	IV piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
64	IV piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	sekretariat medyczny	
65	IV piętro	EI30S	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
66	IV piętro	EI60	100	nie	-	-	-	-		
67	IV piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
68	IV piętro	EI30	30/120	Górne	-	-	-	-	windy	
69	IV piętro	EI30	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
70	IV piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
71	IV piętro	EI30S	30/120	Górne	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
72	V piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
73	V piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
74	V piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	sekretariat medyczny	
75	V piętro	EI30S	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	antypanik w skrzydle czynnym
76	V piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
77	V piętro	EI30	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym
78	V piętro	EI30	30/120	Górne	-	-	-	x	windy	obecnie sam otwór
79	V piętro	EI60	30/120	Górne	-	x	-	-	wejście na oddział	czynnym

80	V piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
81	VI piętro	EI30S	30/120	Nie	-	-	-	-	wejście na klatkę schodową	
82	VI piętro	EI60	80	Nie	-	-	-	-	magazynek	brak możliwości wykonania w wymiarze 90 cm
83	VI piętro	EI60	30/120	Górne	x	x	-	-	wejście na Blok porodowy	wejście na czujke ruchu
84	VI piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	sekretariat medyczny	
85	VI piętro	EI30S	30/120	Górne	x	x	-	-	wejście na Blok Porodowy	wejście na czujke ruchu
88	VI piętro	EI60	90	Nie	-	-	-	-	pokój lekarzy	
91	VI piętro	EI60	95	Nie	-	-	-	-	wejście na strych	max kąt otwarcia 170
93	VII piętro	EI30S	100	Nie		-	-	-	wejście na klatkę schodową	drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170
94	VII piętro	EI30S	95	Nie	-	-	-	-	Drzwi tech. 95x130	max kąt otwarcia 170
97	VII piętro	EI60	100	Nie	-	-	-	-	drzwi do maszynowni	drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170
98	VII piętro	EI60	115	Nie	-	-	-	-	wyjście na dach	max kąt otwarcia 170
99	VII piętro	EI60	100	Nie	-	-	-	-	drzwi techniczne strych	drzwi techniczne na strych, stalowe, max kąt otwarcia 170
100	VII piętro	EI60	100	Nie	-	-	-	-	drzwi do maszynowni	drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170
101	VII piętro	EI60	115	Nie	-	-	-	-	wyjście na dach	otwarcia 170
102	VII piętro	EI60	95	Nie	-	-	-	-	Drzwi tech. 95/130 - przestrzeń techniczna	właz techniczny na strych, stalowe, max kąt otwarcia 170

LEGENDA do budynku A

jeśli nie ma informacji o rodzaju materiału (aluminiowe, stalowe) to oznacza, że drzwi mają być aluminiowe

Sposób zamontowania drzwi musi być uzgodniony z Zamawiającym (drzwi lewe, prawe, kąt otwarcia).

jest sam otwór- to oznacza konieczność obudowania otworu wokół drzwi według wymaganej klasy odpornosci ogniowej

budynek B

1b	I piętro	EI60	1340x1120	tak				x	aluminiowe	modernizacja istniejącego okna p.poż w dwóch pomieszczeniach
2b	II pietro	EI60	1340x1120	tak				x	aluminiowe	modernizacja istniejącego okna p.poż w dwóch pomieszczeniach

LEGENDA do budynku B

napowietrzanie klatek odbywać się będzie samoczynne otwieranie drzwi na poziomie parteru. Obecnie jest sterowane ręcznie. Należy przerobić

w oknach technicznych p.poż. na I i II piętrze wykonać skrzydło otwierane

