

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

## **INFORMACJA z zebrania wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2023"** – znak sprawy SA.270.7.2022.

Zamawiający, **Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka**, działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje, iż w dniu **2022-11-03** o godzinie **11:00**, odbyło się zebranie Wykonawców mające na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji warunków zamówienia.

W trakcie zebrania Wykonawcy skierowali do Zamawiającego następujące pytania, a Zamawiający udzielił na nie poniższych odpowiedzi:

1. Jak wycenić w pozycjach rębnych odbudowę grodzień? Jak to zostało ujęte w kalkulacji?

**Odpowiedź:**

Odbudowa ogrodzeń została ujęta i wyceniona w ramach kosztów ochrony lasu. Kosztu odbudowy ogrodzeń nie należy ujmować w stawce pozyskania i zrywki drewna.

2. Jak zostały wycenione odsłanianie nalotów i podrostów z gałęzi po ściętych drzewach. Czy wartość tej pracy należy uwzględnić w stawce za pozyskanie drewna czy też w inny sposób.

**Odpowiedź:**

Odsłanianie odnowień (podsadzeń, nalotów, podrostów) z gałęzi po ściętych drzewach zostało uwzględnione w pracach godzinowych z hodowli lasu. Kosztu odsłaniania nalotów i podrostów z gałęzi po ściętych drzewach nie należy ujmować w stawce pozyskania i zrywki drewna.

3. Jaką odległość między sąsiadującymi szlakami zrywkowymi w mieszanej technologii pozyskania drewna do wyceny zamówienia zaplanował zamawiający. Czy jest to co 20 m czy też co np. 40 m, czy potrzebna będzie przy tym praca pilarzy, dot. pełnej ochrony odnowień w pełnym rozmiarze.

**Odpowiedź:**

Odległość między szlakami zrywkowymi zaplanowano zgodnie z Zasadami Użytkowania Lasu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 z dnia 6 listopada 2019r w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą Zasady Użytkowania Lasu).

Zgodnie z ww. dokumentem odległość między sąsiadującymi szlakami powinna wynosić wielokrotność 20 m nie więcej jednak niż 100 m. Jest to uzależnione od systemu pozyskania drewna i rodzaju powierzchni (trzebieżowe, rębne). W każdym przypadku wykonanie szlaków zrywkowych ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu pozyskania i zrywki drewna na środowisko leśne i ograniczenie uszkodzenia drzew pozostających na powierzchni (w tym również młodego pokolenia). W związku z tym do kalkulacji kosztów pozyskania i zrywki drewna w mieszanej technologii pozyskania drewna należy założyć, że szlaki operacyjne będą zakładane w różnej odległości od siebie. W miejscach w których trzeba wyciąć drzewa z istniejących odnowień, na powierzchniach podmokłych itp. konieczne będzie ręczne ścięcie i okrzesanie drewna przez pilarzy przy użyciu pilarki. W takich miejscach odległość między szlakami może wynieść nawet 100 m.

*Zamawiający*

p.o. NADLEŚNICZEGO  
Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

  
Jerzy Adamek

Jerzy Adamek