

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kosztorys inwestorski na remont nawierzchni boiska Orlik w Krzyżanowicach					
1	45233253-7	NAWIERZCHNIE BOISK			
1.1	45212221-1	Nawierzchnia boiska do piłki nożnej			
1	KNR 21-01	Demontaż bramek aluminiowych o wymiarach 5x2m montowanych na tulejach	szt.		
d.1.	0231-15	z siatkami			
1	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Rozbiórka nawierzchni boiska ze "sztucznej trawy" syntetycznej z transp. odpadów samochod.samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy ich utylizacją	m ³		
d.1.	0201-01				
1	0214-03	1860*0,06	m ³	111,600	
				RAZEM	111,600
3	KNR 2-23	Wyrównanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0.075.-4mm o gr.warstwy do 5 cm z zachowaniem wyprofilowanej spadkowości płyty boiska.	m ²		
d.1.	0106-03	1860			
1	analogia		m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
4	kalkulacja	Dostawa i montaż nawierzchni boiska ze "sztucznej trawy" syntetycznej zasypką granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym wraz z wklejeniem linii koloru białego	m ²		
d.1.	własna	1860			
1			m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
5		Dostawa wraz z montażem bramek aluminiowych w tulejach o wymiarach 5x2	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna	z siatkami			
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000