ZESTAWIENIE STOLARK DRZWIOWEJ

SYMBOL WIDOK		35A (do klatki schodowej)	42K, 42L (drzwi do magazynu)	42J, 42M (do pom. socjalnego i szatni)	42B (do gabinetu kierownika)	42A	42	RAZEM
								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	90	90	90	160 (100+60)	160 (100+60)	
	H	200	210	210	210	200	210	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	*S*	*100*	*100*	*100*	*100*	*178*	*180*	
	H	*205*	*205*	*205*	*205*	*205*	*238*	
LEWE/PRAWE	L/P	0/1	1/1	0/2	1/0	wg rysunku	wg rysunku	
RAZEM	SZT.	1	2	2	1	1	1	8
KL. ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI60, S200	-	-	-	-	-	
KLASA ANTYWŁAMANIOWA		Drzwi antywłamaniowe klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.	Drzwi antywłamaniowe klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.		Drzwi antywłamaniowe klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.	Drzwi antywłamaniowe klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.	Drzwi antywłamaniowe klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.	
KONSTRUKCJA		Drzwi obiektowe o wzmocnionej konstrukcji skrzydła z obustronną obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Wypełnienie z wełny mineralnej. Drzwi dymoszczelne. Ościeżnica stalowa kątowa, z blachy ocynkowanej z uszczelką EPDM.	Drzwi obiektowe o wzmocnionej konstrukcji skrzydła z obustronną obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Ościeżnica stalowa obejmująca stalowa, z blachy ocynkowanej z uszczelką EPDM. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronną). Drzwi bezprogowe. Całość NRO.	Drzwi obiektowe z obustronną obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Ościeżnica stalowa obejmująca stalowa, z blachy ocynkowanej z uszczelką EPDM. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronną). Drzwi bezprogowe. Całość NRO.	Drzwi obiektowe o wzmocnionej konstrukcji skrzydła z obustronną obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Ościeżnica stalowa obejmująca stalowa, z blachy ocynkowanej z uszczelką EPDM. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronną). Drzwi bezprogowe. Całość NRO.	Drzwi obiektowe dwuskrzydłowe o wzmocnionej konstrukcji skrzydła z obustronną obudową z blachy stalowej ocynkowanej i obustronną okładziną z płyty MDF/HDF gr. 6mm. Ościeżnica stalowa kątowa, z blachy ocynkowanej z uszczelką EPDM. Całość NRO.	Drzwi aluminiowo-szklane z nadświetlem. Ościeżnica aluminiowa. Przeszklenia ze szkła bezpiecznego hartowanego, bezbarwne. Całość NRO.	
OSPRZĘT		- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-klamka ze stali nierdzewnej satynowej - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-klamka ze stali nierdzewnej satynowej - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-klamka ze stali nierdzewnej satynowej - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-klamka ze stali nierdzewnej satynowej - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-klamka ze stali nierdzewnej satynowej - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania, z mechaniczną regulacją kolejności zamknięcia - mechaniczna blokada drzwi w pozycji otwartej - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	- zamek główny z wkładką stanowiącą rozszerzenie systemu *master key* istniejącego w obiekcie - kontrola dostępu na zamku dodatkowym - okucia klamka-pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej ze stali nierdzewnej satynowej z szyldem, pochwyty z rury okrągłej o śr. 5cm - rozety okrągłe ze stali nierdzewnej satynowej - samozamykacz nawierzchniowy, z płynną regulacją siły zamykania, z mechaniczną regulacją kolejności zamknięcia - mechaniczna blokada drzwi w pozycji otwartej - urządzenia KD/SSWiN wg branży teletechnicznej (należy przewidzieć fabrycznie przygotowane otwory do montażu KD/SSWiN)	
KOLORYSTYKA		Skrzydło i ościeżnica lakierowane w kol. białym matowym, bliżonym o RAL 9003, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej satynowej	Skrzydło i ościeżnica lakierowane w kol. białym matowym, bliżonym o RAL 9003, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej satynowej	Skrzydło i ościeżnica lakierowane w kol. białym matowym, bliżonym o RAL 9003, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej satynowej	Skrzydło i ościeżnica lakierowane w kol. białym matowym, bliżonym o RAL 9003, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej satynowej	Ościeżnica lakierowane na kolor antracytowy RAL 7016 półmatmatowy. Zewnętrzna okładzina drzwi z płyty MDF/HDF - wykończenie dąb antracytowy. Nadproże drzwi po obu stronach ściany obudować do wysokości sufitu zabudową z MDF/HDF trudnozapalnego - wykończenie jednolite ze szkrzydłem drzwi.	Kol. profili aluminiowych antracytowy RAL 7016 półmatmatowy.	

RYSUNEK ZAADAPTOWANO Z PROJEKTU:

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

ADAPTACJA POMIESZCZENIA (42) PO CZYTELNI CZASOPISM NA PRACOWNIĘ DLA ZAKŁADU RĘKOPISÓW
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	PODPIS
arch. Andrzej Jarniewicz specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 88/89/WŁ	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
JARNIEWICZ ARCHITEKCI
LECH JARNIEWICZ
94-246 Łódź
ul. Wacława Deca 27
tel.601077181
info@jarniewicz.com

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANYCH

NUMER RYSUNKU 10

SKALA	DATA
1:50	08.12.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / PROJECT TITLE
Zmiana aranżacji pomieszczenia nr 42 po Czytelni Czasopism na pracownię dla Zakładu Rękopisów wraz z adaptacją instalacji.

ADRES / ADDRESS
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY
ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI	KPOKK IA 50/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*		
SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ NITKA	PO/ KK /218/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*		
OPRACOWANIE / DRAFTED BY		PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. AGATA FIALKOWSKA		
MGR INŻ. ARCH. MARCIN OKRASZEWSKI		

TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	REWIZJA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	PW_A_1.3	

DATA / DATE	SKALA / SCALE
KWIECIEŃ 2024	