
REI 60
REI 120
EI 30
EI 60
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.12
5,24%
WEJŚCIE
Projekt przeciwpożarowej zasłony kurtynowej z prowadnicami w ścianie
Projekt instalacji przeciwpożarowej zasłony kurtynowej z prowadnicami w ścianie
Hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy zwykły DN25 w szafce hydrantowej z wężem półsztywnym 25mm o długości 30m
Podejście instalacji przeciwpożarowej prowadzone po ścianie dla wysokości 42 x 1,25m
Instalacja przeciwpożarowa prowadzona po ścianie na wysokości 42 x 1,25m od posadzki pomieszczenia
Instalacja przeciwpożarowa prowadzona po ścianie na wysokości 42 x 1,25m od posadzki pomieszczenia
Instalacja przeciwpożarowa prowadzona po ścianie na wysokości 42 x 1,25m od posadzki pomieszczenia
Hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy zwykły DN25 w szafce hydrantowej z wężem półsztywnym 25mm o długości 30m
Podejście instalacji przeciwpożarowej prowadzone po ścianie dla wysokości 42 x 1,25m od posadzki pomieszczenia
Przejście przeciwpożarowe przez strop z pomieszczenia nr 0.04
Przejście przeciwpożarowe przez strop z pomieszczenia nr 0.04
Pion instalacji przeciwpożarowej prowadzony po ścianie dla wysokości 42 x 1,25
Podejście instalacji przeciwpożarowej prowadzone po ścianie dla wysokości 42 x 1,25
Hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy zwykły DN25 w szafce hydrantowej z wężem półsztywnym 25mm o długości 30m
Pion instalacji przeciwpożarowej prowadzony po ścianie dla wysokości 42 x 1,25
Projekt instalacji przeciwpożarowej zasłony kurtynowej z prowadnicami w ścianie