STOLARKA OKIEN PARTERU i I PIĘTRA

OZNACZENIE	Okno pomieszczeń biurowych	Okno pomieszczenia sali gimnastycznej	Okno pomieszczeń świetlicy i sal dydaktycznych	Okno pomieszczeń sal dydaktycznych	Okno pomieszczenia komunikacji	Okno pomieszczenia komunikacji	Okno pomieszczeń biurowych	Okno pomieszczeń komunikacji	Okno pomieszczeń sal dydaktycznych	Okno pomieszczeń świetlicy	Okno pomieszczeń WC
	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
SCHEMAT											
WYMIARY S	145	150	145	140	230	230	105	105	105	70	70
W ŚWIETLE MURU H	145	290	160	205	160	180	160	55	185	70	100
ILOŚĆ	2	3	15	9	1	1	10	1	8	2	3

ŚLUSARKA DRZWI PARTERU

	Drzwi wejściowe do przedszkola	Drzwi wejściowe do świetlicy	Drzwi wejściowe do pom. dawnej przychodni zdrowia	Drzwi wejściowe do przedszkola
	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT				
WYMIARY S	-----	-----	-----	-----
W ŚWIETLE MURU H	-----	-----	-----	-----
ILOŚĆ	1	1	1	1

UWAGI

Wymiana na nową stolarki okiennej na poziomie parteru i I piętra, okna wspólczynnik przenikania ciepła U - 0,92 W/(m²K)
Projektowane okna - profil z twórzywa sztucznego, kolor od zewnątrz i od wewnątrz biały, okna z możliwością otwierania;

- okna otwierane, uchylne, uchylno - rozwierne
- nagwintowane regulowane ręcznie
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5
- zapotrzepuszczalność powietrza klasa 4
- szczelność na wodę opadową klasa 9 A
- klasa odporności na włamanie WK 2

- profil Perfect klasa pięciokomorowy klasa A
- ścieżki zew. profilu gr. 3 mm szer. komór minimum 5 mm
- rama wzmocniona stalowa, uszytkowane ogniowo
- okrzydlo jednokomorowe półkowane ekotne
- dwie uszczelki z powierzchniami uterunkowanymi
- klas odporności ogniowej DIN VIEWON 1627-1630

- atest higieniczny
- atest ppoż
- poziom hałasu 32 dB
- współczynnik K dla ramy zgodne z aktualnymi wymogami
- gwarancja producenta
- Zaślepki boczne odwadniające

Uwaga W jednym z okien w "O11" należy uwzględnić zmianę z lukaferie na okno zgodne z powyższym zestawieniem

Wymiana na nową stolarki drzwiowej, drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła U -1,3 W/(m²K):

- drzwi aluminiowe
- dwa zamki otwierowe dla dzieci
- zamek z klamką dla dzieci, zamek elektryka
- pochwyty dla dzieci zewnętrznych nierdzewne lub malowane proszkowo kolor ciemny szary
- rygiel mechaniczny dla każdych dzwi

- próg aluminiowy z przekładką termiczną
- samozamykacz hydrauz. z funkcją stop z liczbą cykli otwarcia i zamknięcia 10 milionów
- kąt otwarcia samozamykacza 180 stopni
- drzwi kolor biały od zewnątrz i od wewnątrz
- dwie uszczelki z powierzchniami uterunkowanymi

- atest higieniczny
- atest ppoż
- współczynnik K dla ramy zgodne z aktualnymi wymogami
- gwarancja producenta

WYSOKOŚĆ PARAPETU	hp=90cm	hp=40cm	hp=90cm	hp=90cm	hp=90cm	hp=90cm	hp=90cm	-----	hp=90cm	hp=90cm	hp=200cm	-----	-----	-----	-----

Uwagi:
Ostateczne wymiary do zweryfikowania z natury, zamówienie stolarki i ślusarki zweryfikować z częścią rysunkową, rozmiary (wysokość, szerokość i grubość okien i drzwi, wysokość progów i parapetów) i typ montowanych elementów (sposób otwierania lewe / prawe i umiejscowienie klamki) należy dopasować do preferencji klienta i do stanu funkcjonalnego obiektu.
Należy pamiętać, by zachować właściwe proporcje między wymiarem okien i drzwi a otworem w murze aby umiejscowić odpowiednio dobrany uszczelniacz.

ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA