ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT																						
symbol	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		DR		DT1	
wymiar w świetle muru	102x205		102x205		110x205		130x205		130x205		130x205		130x205		102x205		102x205		35x205		130x205	
wymiar w świetle przejścia	90x200		90x200		90x200		110x200		110x200		110x200		110x200		102X205		102x205		30x200		110x200	
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
4 piętro	8	6	5	3	1	1	1	1	4	4	-	2	1	1	1	1	1	-	13	-	1	-
RAZEM	14		8		2		2		8		2		2		2		1		13		1	
UWAGI	rozwierne														przesuwne				rozwierne			
	płytowe				aluminiowe														stalowe			
	pełne				pełne		pełne/przeszklone szklenie bezpiecznie O2								pełne							
	wycięcie wentylacyjne				-										wycięcie wentylacyjne							
	-				EI30		*1szt. szklenie folią mleczną		EI30		EI60				-						EI30	
	samozamykacz		-		samozamykacz/samootwieracz*										-						samozamykacz	
	kolor biały RAL 9010																		szary RAL7035			

UWAGAI
1. Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem i uzyskać Interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
2. Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
3. Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi stosownie do wielkości tafli.
4. Dostawca zobowiązany jest do przeliczenia konstrukcji zestawów i szklenia z dostosowaniem do warunków lokalnych i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za pracę wszystkich elementów wbudowanego zestawu. Jego właściwe zakotwienie, uszczelnienie i powiązanie z elementami towarzyszącymi w sposób nie powodujący niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i estetyki budowli.
5. Wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki mocowane na ścianę lub posadzkę (lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem).
6. Stolarka p łytowa - skrzydło wykonane z ramiaka obłożonego gładkimi, laminowanymi płytami laminatem CPL o gr. 0,7mm, wypełnione płytą wiórową, zabezpieczone żywicą akrylowinylową; ościeże obejmujące metalowe z profilowanym rowkiem wpustowym pod uszczelkę I wbudowane w ściany przy użyciu kotew do mocowania ukrytego; - okucia standardowe, klamka w kształcie litery C.
7. Ślusarka z profili aluminiowych - szklenie szkłem bezpiecznym klasy O2; - okucia standardowe, klamka w kształcie litery C; - odporność ogniowa wg dyspozycji rysunkowych.
8. Wszystkie drzwi w śluzach I korytarzach należy zabezpieczyć w dolnym pasie płytami z żywicy winylowej z akrylem w kolorze łososiowym NCS 1040 – Y70R.
9. Drzwi rewizyjne szachtów stalowymi ocynkowane malowanymi proszkowo; - wszystkie drzwiczki wyposażyć w zamek z taką samą wkładką.
*samozamykacz - system wspomagania otwierania skrzydeł

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ

SCHEMAT				
symbol	P1		P2	
wymiar w świetle muru	200x120		344x205	
wymiar w świetle przejścia	-		90x200	
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe
4 piętro	2		1	-
RAZEM	2		1	
UWAGI	fix		rozwierne + fix	
	aluminiowe			
	przeszklone szklenie bezpiecznie O2		pełne/przeszklone szklenie bezpiecznie O2	
	-			
	kolor biały RAL 9010			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT	
symbol	O1
wymiar w świetle muru	220x175cm
wymiar w świetle montażu	220x135cm
4 piętro	1
RAZEM	1
UWAGI	rozwierne/przesuwne/fix
	PCV
	szklenie bezpiecznie O2
	współczynnik przenikania ciepła Us≤1,3 W/m2K
	kolor biały RAL 9010

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
15-536 BIAŁYSTOK
UL. SŁOWICZA 10
TEL. 506 10 90 94
SPÓŁKA Z O.O. KONTAKT@CADPLAN.PL

PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń
piętra 4 bloku AP na potrzeby odcinka
Kliniki Pediatrii i Nefrologii w budynku UDSK
na działce nr ewid. gr. 1784/29, obręb 11 – Śródmieście
przy ul. J. Waszyngtona 17 w Białymstoku

INWESTOR:
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. J. Waszyngtona 17, 15 – 274 Białystok

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA: PODPISY:
mgr inż. arch. Maciej Dybacki upr. nr Bł-PdOKK/75/08/2007
mgr inż. arch. Julita Fiedorczuk upr. nr 5/PDOKK/2014 (sprawdzający)

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA: -
NR RYSUNKU: A11
DATA: 28 maja 2017 r.
NR STRONY: