

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi w miejscowości Kamień Kolonia						
1		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE kod CPV 45100000-8				
d.11	KNR 2-011 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km drogi w terenie równinnym	km	0,645		
d.1.2	kalk. Wlasna	Inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
Razem dział I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
d. 21	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkamipodsi biernymi o poj.łyżki 0. m3 60 m3 w gr.kat.111 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok. 15cm)	m3	132		
d.22	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu za pomocą równiarki i walca gumowego	m2	2773		
Razem dział II. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
d. 31	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci m2 po zageszczeniu 15 cm	m2	2112		
Razem dział III. PODBUDOWA						
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
d. 41	KNR 2-311004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w m2 ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,4m od krawędzi)	m2	516		
d.45	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR3-KR4 - m2 warstwa scieralna 4cm po zagęszczeniu	m2	2580		
d. 46	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm -m2 grubosc po zagęszczeniu 15 cm	m2	645		
Razem dział IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
5		V. ZJAZDY				
d. 41	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr.kat.111z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład wykonawcy wykopy pod koryto	m3	40		
d. 42	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	200		
d. 43	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	200		
Razem dział V. ZJAZDY						
6		VI.ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI				
d. 61	KNNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokości ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	300		

Wartość kosztorysowa robót	
----------------------------	--