

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH - KWATERA MYŚLIWSKA Czarne k. Skórcza									
OZNACZENIE NA RYSUNKU SCHEMA: WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ "A"									
		WYMIAR W ŚWIECIE	SZER.	120 (90+30)	230 (115+115)	120 (90+30)		90	
		PRZEJŚCIA [cm]	WYS.	215	215	200		200	
		WYMIAR W ŚWIECIE	SZER.	ok. 132	ok. 242	ok. 132		ok. 102	
		OTWORU [cm]	WYS.	ok. 257	ok. 262	ok. 207		ok. 207	
KIER. OTWIERANIA		PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
ILOŚĆ		-	1	-	-	2	-	1	-
RAZEM:		1		1		2		1	
RODZAJ DRZWI:		DRZWI ZEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE	
KOLOR SKRZYDŁA:		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE	
RODZAJ OŚCIEŻNICY:		DREWNO LUB PCV		DREWNO LUB PCV		DREWNO LUB PCV		DREWNO LUB PCV	
KOLOR OŚCIEŻNICY:		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE	
RODZAJ UCHWYTU:		KLAMKA DRZWIOWA		KLAMKA DRZWIOWA		KLAMKA METALOWA		KLAMKA METAL/TWORZYWO	
TYP ZAMKA:		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY	
SAMOZAMYKACZ:		SAMOZAMYKACZ		-		SAMOZAMYKACZ		-	
WENTYLACJA:		-		-		-		-	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:									
UWAGI:		• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ • CZĘŚĆ GÓRNA PRZESZKLONA UCHYLNA O WYM. 130 x 30 cm		• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ • CZĘŚĆ GÓRNA PRZESZKLONA O WYM. 230 x 50 cm		• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ • DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU DRZWIOWEGO • DRZWI NAWIĘTRZAJĄCE - WŁĄCZYĆ DO SYSTEMU PRZECIWOPOŻAROWEGO JAKO SAMOCZYNNIE OTWIERAJĄCE SIĘ W RAZIE POŻARU		• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ • DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU DRZWIOWEGO	


- UWAGI OGÓLNE DO STOLARKI DRZWIOWEJ:
- WSZYSTKIE WYMIARY W ŚWIECIE OTWORÓW POD MONTAŻ DRZWI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM W/W ELEMENTÓW.
 - WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAĆ DO ŚCIAN O WYKOŃCZONYCH POWIERZCHNIACH.
 - KAŻDE SKRZYDŁO DRZWIOWE MONTOWAĆ ZA POMOCĄ 3 ZAWIASÓW.
 - DO PRZESZKLENIA DRZWI STOSOWAĆ SZKŁO ZESPOLONE TYPU FLOAT, BEZBARWNE, BEZPIECZNE.
 - MONTAŻ DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DO WYKONANIA PRZEZ FIRMĘ AUTORYZOWANĄ.
 - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WYPOSAŻYĆ W REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA.

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH - KWATERA MYŚLIWSKA Czarne k. Skórcza									
OZNACZENIE NA RYSUNKU SCHEMA: WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ "A"									
		WYMIAR OKNA [cm]	SZER.	600	130	140	78	140	
			WYS.	225	225	141	118	141	
		WYMIAR W ŚWIECIE	SZER.	ok. 612	ok. 142	ok. 150	ok. 78	ok. 150	
		OTWORU [cm]	WYS.	ok. 237	ok. 237	ok. 150	ok. 125	ok. 150	
SPOSÓB OTWIERANIA		ROZWIERALNO/ UCHYLNE		NIEROZWIERALNE		ROZWIERALNO/ UCHYLNE		ROZWIERALNE	
ILOŚĆ		1		1		1		1	
RODZAJ OKNA		OKNO ZEWNĘTRZNE		OKNO ZEWNĘTRZNE		OKNO ZEWNĘTRZNE		OKNO POŁACIOWE	
MATERIAŁ RAMY OKNA		DREWNO LUB PCV		DREWNO LUB PCV		DREWNO LUB PCV		DREWNO + MATERIAŁ EPS	
KOLOR OKNA		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE		DREWNOPODOBNE	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-		-		-		EI 60	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA		1,07 W / (m2 x K)		1,07 W / (m2 x K)		ok. 1,00 W / (m2 x K)		1,03 W / (m2 x K)	
CIEPŁA U _c max									
WYPOSAŻENIE		2 KLAMKI OKIENNE				2 KLAMKI OKIENNE		KLAMKA OKIENNA	
UWAGI:		• WITRYNA ŚŁADA SIĘ Z 3 PRZĘSŁ O SZER. 130 cm ORAZ JEDNEGO PRZĘSŁA ROZWIERALNO-UCHYLNEGO I JEDNEGO UCHYLNEGO • PCV LAMINOWANE DREWNOPODOBNE • ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ		• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ		• W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCĄ STOLARKĘ PODCZAS PRZESUWANIA OTWORU • ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ		• NP. VELUX GZL1051B MK06 78 x 118 • ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ	

- UWAGI OGÓLNE DO STOLARKI OKIENNEJ:
- WSZYSTKIE WYMIARY W ŚWIECIE OTWORÓW POD MONTAŻ OKIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM W/W ELEMENTÓW.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OKNA MONTOWANE PRZY ŚCIANACH DZIAŁOWYCH. OKNA NALEŻY TAK WYKONAĆ, ABY OTWIERAŁY SIĘ NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ PRZY W/W MIEJSCACH. WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W OGRANICZNIK OTWARCIA DO KĄTA 90 stopni.
 - DO PRZESZKLENIA OKIEN SZKŁEM STOSOWAĆ SZKŁO ZESPOLONE TYPU FLOAT, BEZPIECZNE.
 - OKNA UCHYLNE I ROZWIERALNE Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA.
 - MONTAŻ OKIEN O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DO WYKONANIA PRZEZ FIRMĘ AUTORYZOWANĄ. WSZELKIE USZCZELNIENIA NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY SPEŁNIAŁY WYMogi DLA OKIEN POŻAROWYCH.

1. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA PROJEKTOWEGO

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo



K W A D R A T
P O L S K A
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Koszowska 1C
tel: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006
email: kwadrat@kwadrat.biz www.kwadrat.biz
NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

PROJEKTOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. MONIKA MEJKA	10/PKOKK/2014 ARCHITEKTONICZNA	
SPRAWDZIŁ:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. GRZEGORZ WOJEWÓDKA	680/01 ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. MARTYNA DROPIŃSKA	- ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. arch. ARLETA SZOMBORG	- ARCHITEKTONICZNA	

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1

NAZWA RYSUNKU:	SKALA	BRANŻA	NR RYS. / REWIZJA
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - przeszklenia	1:100 DATA 06.2020	A	21