

Przedmiar robót - całość zadania					
Budowa drogi gminnej w ramach realizacji zadania:					
Budowa odcinka ulicy Bajkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,38
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	1 088,0
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
5			- rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m <sup>2</sup>	12,0
*	45111000	D.04.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
6			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (jezdnia)	m <sup>2</sup>	2 062,9
7			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (zjazd)	m <sup>2</sup>	265,4
8			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 36 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (chodnik)	m <sup>2</sup>	539,2
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—	
9			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	2 062,9
10			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	226,0
11			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	492,0
*		D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	—	
12			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	2 062,9
13			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	226,0
14			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	492,0
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
15			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	2 062,9
16			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	226,0
17			- przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wykorzystanie w 85% materiału z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	12,0
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
18			- humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw na szerokości 1 m poza chodnikiem, poboczem	m <sup>2</sup>	436,5
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
19			- wykonanie poboczy z KNSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	273,0
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
20			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	2
21			- przymocowanie tarcz znaków zakazu (kategorii B)	szt.	4
22			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	9
23			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	15

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
24			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystających 12 cm	mb	478,9
25			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 wystających od 0 do 3 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	530,4
*		D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	—	
26			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	492,0
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	
27			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	289,8
*			Roboty dodatkowe	—	
28			- karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm	szt.	6
29			- zabezpieczenie drzew i krzewów w obrębie inwestycji	kpl.	1



PRZEDMIAR ROBÓT					
Branża sanitarna					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1,0	2	3	4	5	6,00
1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	542,41
1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	542,41
1,3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.3.1			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	101,00
1.3.2			Studnie rewizyjne betonowe o śr. 2000 mm chłonne	stud.	13,00
1.3.3			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	23,00
1.3.4			Regulacja wysokościowa elementów istniejących	szt.	16,00
1.3.5			Przebudowa hydrantów ppoż.	kpl.	2,00