

Miechów, dnia 22.12.2022 r.

## Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2022 r. złożonego przez SIM Małopolska Sp. z o.o., ul. Rynek 16, 32-800 Brzesko, działający przez pełnomocnika Sylwia Pękała, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnów, w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej os. Parkowe - dz. nr ewid. **1423/22** oraz dz. nr ewid. **1423/66** w miejscowości **Miechów**.

### z e z w a l a m

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej - dz. o nr ewid. **1423/22** oraz dz. nr ewid. **1423/66** w miejscowości **Miechów**, odcinka sieci wodociągowej do nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. **1405/39** w miejscowości **Miechów**, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na mapie do celów projektowych i warunkami technicznymi określonymi w pkt. 2 niniejszej decyzji.
2. Warunki realizacji inwestycji:
  - odcinek sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej – os. Parkowe, wykonać w formie przewiertu sterowanego lub przepychu, sieci umieścić w rurze osłonowej, prostopadle do przewodu wodociągowego (lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego), ułożyć na głębokości poniżej przemarzania gruntu, lecz nie mniejszej niż 1,1 m p.p.g.,
  - komorę przewiertową zlokalizowaną po wschodniej stronie drogi gminnej wykonać w dz. nr ewid. 1423/66. Po wykonaniu komory w terenie zielonym: wykop zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm. Wierzchnią warstwę uzupełnić humusem i obsiać mieszanką traw. Po wykonaniu komory w terenie utwardzonym: wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm, konstrukcję nawierzchni należy odbudować zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kategorii ruchu KR1,
  - odcinek sieci w dz. nr ewid. 1423/66 należy wykonać w formie wykopu otwartego z późniejszym odtworzeniem istniejącego terenu, ułożyć na głębokości poniżej przemarzania gruntu, lecz nie mniejszej niż 1,1 m p.p.g. Wykop w terenie zielonym zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm. Wierzchnią warstwę uzupełnić humusem i obsiać mieszanką traw. Wykopy w terenach utwardzonych (nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki brukowej) zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm, wierzchnią warstwę uzupełnić poprzednim rodzajem nawierzchni. W przypadku uszkodzenia kostki i/lub krawężników betonowych oraz elementów ogrodzenia, należy je wymienić na nowe,
  - zasyp wykopów w pasie drogowym wykonać gruntem przepuszczalnym (piaskiem) z właściwym zagęszczeniem,
  - po zakończeniu robót ziemnych należy niezwłocznie uporządkować teren, a pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego,
  - przed przystąpieniem do prowadzenia robót zobowiązuje się wnioskodawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy oraz zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych,
  - w przypadku kolizji wybudowanych urządzeń z elementami przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej, właściciel urządzeń zobowiązany jest do ich przełożenia na własny koszt na warunkach wskazanych przez Gminę Miechów.

3. Jednocześnie podaje się warunki przywrócenia zajętego pasa drogowego do stanu pierwotnego:
- a) Zasypanie wykopu piaskiem warstwami gr. około 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do osiągnięcia właściwego zagęszczenia (do przekazania pasa drogowego zarządcy drogi dostarczyć wyniki laboratoryjnej zagęszczenia),
  - b) W przypadku umieszczenia urządzeń w poboczu odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dolna warstwa grubości 15 cm, górna warstwa 8 cm),
  - c) W przypadku umieszczenia przyłącza pod chodnikiem:
    - zasypanie wykopu piaskiem warstwami gr. około 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do osiągnięcia właściwego wskaźnika zagęszczenia (do przekazania pasa drogowego zarządcy drogi dostarczyć wyniki laboratoryjne zagęszczenia),
    - odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego lub żużla wielkopieczowego stabilizowanego mechanicznie (warstwa grubości 15 cm),
    - wykonanie podsypki piaskowej grubości 5 cm lub wysiewki żużlowej,
    - odtworzenie nawierzchni na całej szerokości chodnika z kostki betonowej lub innego materiału uzgodnionego z Gminą Miechów.
  - d) W przypadku umieszczenia przyłącza pod jezdnią:
    - zasypanie wykopów warstwami grubości około 20 cm gruntem sypkim (piaskiem) z zagęszczeniem każdej warstwy do osiągnięcia właściwego wskaźnika zagęszczenia (do przekazania pasa drogowego zarządcy drogi dostarczyć wyniki laboratoryjne zagęszczenia),
    - odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości: dolna warstwa podbudowy 25 cm – kruszywo 31,5-63 mm, górna warstwa podbudowy grubości 15 cm – kruszywo 0/63mm,
    - odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego do niwelety istniejącej nawierzchni jezdni o grubości nie mniejszej niż 6 cm na powierzchni co najmniej o 0,5 m szerszej w każdą stronę licząc od krawędzi wykopu.
  - e) Uporządkowanie terenu.

## U z a s a d n i e n i e

Decyzja niniejsza wydana jest na wniosek Inwestora. Po zapoznaniu się z materiałami złożonymi przez wnioskodawcę i przeprowadzeniu wizji w terenie przez pracowników Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych tut. Urzędu, zezwala się na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – os. Parkowe, dz. nr ewid. **1423/22** oraz dz. nr ewid. **1423/66** w miejscowości **Miechów**, odcinka sieci wodociągowej do nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. **1405/39** w miejscowości **Miechów**, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na mapie do celów projektowych tj. infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych poucza się Inwestora, że:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
  - wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym obiektu lub urządzenia,
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo




wykonywania robót budowlanych w przypadkach gdy ww. pozwolenie lub zgłoszenie są zgodne z przywołaną ustawą.

Ponadto zobowiązuje się Inwestora do dołączenia do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie prac w pasie drogowym projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej część III ust.44 pkt 9) załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.)

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Strona może zrzec się w tym terminie prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Załącznik :

1. Mapa do celów projektowych z przebiegiem trasy.

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. arch. Andrzej Banaśkiewicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji (ustanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała(o) się ona(o) ostateczna(e) ZA  
tę datą 11.01.2023  
podlega wykonaniu  
Miechów, dnia 15.02.2023

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Agnieszka Ręczkowska, Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, tel. 41-388-2626, e-mail: areczkowska@miechow.eu