

## **Przedmiar i kosztorys ślepy**

Obiekt	Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku
Rodzaj robót	Utrzymanie szlaków zrywkowych stałych i składów drewna
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Teren N-ctwa Miechów
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

**Przedmiar robót**

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Część 1 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trąby (03)</b>		
		<b>1.1. Skład drewna oddz. 74 abc (Cisia Wola)</b>		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	210,000
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	42,000
3	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	6,00
		<b>1.2. Szlak zrywkowy oddz. 101 - przy zbiorniku nr 3 (MRN2)</b>		
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	90,000
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	90,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	20,00
		<b>2. Część 2 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Tunel (04)</b>		
		<b>2.1. Szlak zrywkowy oddz. 108</b>		
7	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	60,00
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	60,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	6,00
		<b>2.4. Skład drewna oddz. 106 d (pętla - pod "Mazurem")</b>		
10	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	105,00
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	105,000
		<b>3. Część 3 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Chrusty (02)</b>		
		<b>3.1. Szlak zrywkowy oddz. 23 i 30 L-ctwo Chrusty</b>		
12	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	180,00
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 30cm - analogia	m3	180,000
		<b>4. Część 4 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Klonów (05)</b>		
		<b>4.1. Szlak zrywkowy oddz. 187a - 186f (DSD 03-14-S357)</b>		
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000
15	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	120,000
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego dolomitowego 0-31,50mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu min.10 cm wraz z zamięłowaniem - analogia	m2	600,000
		<b>5. Część 5 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Skała (08)</b>		
		<b>5.1 Szkład drewna oddz. 470 L-ctwo Skała</b>		
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	480,000
18	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	96,000
19	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	16,00

## Kosztorys ślepy

Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna Nadleśnictwa Miechów w 2025 roku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Część 1 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Trąby (03)</b>				
		<b>1.1. Skład drewna oddz. 74 abc (Cisia Wola)</b>				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	210,000		
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	42,000		
3	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	6,00		
		<b>1.2. Szlak zrywkowy oddz. 101 - przy zbiorniku nr 3 (MRN2)</b>				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	90,000		
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	90,000		
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	20,00		
		<b>2. Część 2 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Tunel (04)</b>				
		<b>2.1. Szlak zrywkowy oddz. 108</b>				
7	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	60,00		
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	60,000		
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt drogowych żebetonowych o wymiarach 1,5m x 3,00m gr. 18cm	szt.	6,00		
		<b>2.4. Skład drewna oddz. 106 d (pęta - pod "Mazurem")</b>				
10	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	105,00		
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	105,000		
		<b>3. Część 3 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Chrusty (02)</b>				
		<b>3.1. Szlak zrywkowy oddz. 23 i 30 L-ctwo Chrusty</b>				
12	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - profilowanie nawierzchni - analogia	m3	180,00		
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 30cm - analogia	m3	180,000		
		<b>4. Część 4 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Klonów (05)</b>				
		<b>4.1. Szlak zrywkowy oddz. 187a - 186f (DSD 03-14-S357)</b>				
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000		
15	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	120,000		
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego dolomitowego 0-31,50mm - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu min.10 cm wraz z zamiatowaniem - analogia	m2	600,000		
		<b>5. Część 5 - Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Leśnictwie Skała (08)</b>				
		<b>5.1 Szkład drewna oddz. 470 L-ctwo Skała</b>				
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	480,000		
18	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem naturalnym dolomitowym frakcji 31,5-63mm sortowanym zagęszczanym mechanicznie - warstwa o gr. 20cm - analogia	m3	96,000		
19	KNKRB 1 0103/05	Mechaniczne frezowanie pni - analogia	szt	16,00		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				