		DRZWI PŁYTOWE				DRZWI PCV		DRZWI PŁYTOWE						DRZWI STALOWE P. POŻAROWE				ŚCIANKA P. POŻAROWA STALOWA, PROFILOWA		ŚCIANKA PCV		SZYBY, RAMA Z PCV									
RODZAJ WYROBU		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI PCV WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI STALOWE WEWNĄTRZLOKALOWE		DRZWI STALOWE WEWNĄTRZLOKALOWE		ŚCIANKA P. POŻ.		ŚCIANKA PCV		SZYBA, RAMA Z PCV		SZYBA, RAMA Z PCV		SZYBA, RAMA Z PCV		SZYBA, RAMA Z PCV		SZYBA, RAMA Z PCV		SZYBA, RAMA Z PCV	
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D1*		D2*		D3*		D3		D3															
PRODUCENT STOLARKI																															
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT														 EI30		 EI60																	EI60 		EI60 
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90		100		110		90		100		110		110		110		110+30		110											
	H	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200											
Wymiary w świetle otworu w murze	S_O	100		110		120		100		110		120		120		120		224		224		115		135		140		165		220	
	H_O	205		205		205		205		205		205		205		205		297		297		115		115		115		115		115	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P										
IV PIĘTRO		8	13	4	5	11	11	6	4	3	2	3	1	1	-	2	-	1	1	3	2										
RAZEM		21		9		22		10		5		4		1		2		2		5		1		2		4		1		1	
UWAGI		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 90 cm, wys. min. 200 cm * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 100 cm, wys. min. 200 cm * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Kolor biały * Szklenie szklem bezpiecznym		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 90 cm, wys. min. 200 cm * Otwory wentylacyjne w dole drzwi (Fd=0,022 m2) * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 100 cm, wys. min. 200 cm * Otwory wentylacyjne w dole drzwi (Fd=0,022 m2) * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Otwory wentylacyjne w dole drzwi (Fd=0,022 m2) * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Drzwi o odporności ogniowej EI30 * Szklone szklem bezpiecznym * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Drzwi o odporności ogniowej EI60 * Szklone szklem bezpiecznym * Kolor biały		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Ścianka o odporności ogniowej EI 60 * Szklenie szklem bezpiecznym * Kolor biały * Drzwi wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Po otwarciu drzwi szer. przejścia w świetle min. 110 cm, wys. min. 200 cm * Szklenie szklem bezpiecznym * Kolor biały * Drzwi wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba o odporności ogniowej EI60 * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu		* Okno na wys. 90 cm * Szklona szklem bezpiecznym * Rama - kolor biały * Szyba o odporności ogniowej EI60 * Szyba wg indywidualnego projektu i detali wg techn. wybranego producenta, na podst. przedstwionego schematu	

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY!

UWAGA:
Klamki do sal chorych oraz w przypadku drzwi ppoż. w kształcie uniemożliwiającym zeczepienie bądź nadzianie.
Drzwi wewnętrzne otwierane na zewnątrz na ciągach komunikacyjnych ogólnodostępnych - wykładane na ścianę.
Drzwi PCV i stalowe wypełnione szkłem - szkło bezpieczne obustronnie klasy min. P2.
Ościeznice drewniane w przypadku drzwi płytowych wewnętrznych.
Samozamykacze w drzwiach wewnętrznych stalowych typu TS 5000.
Zamki w drzwiach typowe, zawiasy typowe, w drzwiach stalowych zamki bębenkowe z wkładką.
W ścianach ppoż. - konstrukcja stalowa. W przypadku montażu sufitów podwieszanych, dokonać podziału górnego panelu ścianek PCV i ppoż. na dwie części, z czego dolna widoczna ponizej sufitu powinna być przeszklona, górna natomiast wypełniona panelem pełnym.

Drzwi wewnętrzne - szkło bezpieczne klasy min. P2
Drzwi p.poż. - szkło typu PYRAN

Przejścia instalacyjne wykonać masą ogniochronną typu PROMASTOP - Coating zgodnie z AT - 15 - 3656/2007
Rysunki drzwi i scianek są schematyczne.

RZUT IV PIĘTRA

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r.	
ADRES OBIEKTU:	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok	INWESTOR: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROJEKT WYKONAWCZY RZUT IV PIĘTRA	Nr rysunku: Skala: 1:100
STADIUM:		Data:
Autor:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Specjalność: Architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Cylwik, upr.bud.nr. BŁ-PdOKK/53/2005, przyn. do POIA nr. Pd-0269	