

Karta oprawy

L8

Oprawa wpuszczana, wallwasher


Źródło światła	LED
Moc całkowita oprawy	29W
Strumień świetlny oprawy	1246lm
Temperatura barwowa	3000K
Tolerancja chromatyczności	SDCM \leq 2
Współczynnik oddawania barw	CRI97
Żywotność 50000h Żywotność 100000h	L90B10 L90B50
Ściemnianie	DALI-2 flicker-free CCR
Zakres ściemniania	1-100%
Zakres obrotu (w ramach pierścienia chroniącego płytę sufitową)	360st
Kąt ochrony	80st
Odbłyśnik	Wallwasher, lustrzany
Możliwość łączenia przelotowego	TAK
Kolorystyka:	RAL9002

Zasilacz zintegrowany, odseparowany termicznie. Terminal przyłączeniowy: 4-polowy z możliwością montażu przelotowego

Korpus: ciśnieniowy odlew aluminium
chłodzenie pasywne

Układ optyczny:
Power LED na płycie PCB z metalowym rdzeniem

Charakterystyka:
Asymetryczna charakterystyka rozsyłu światła typu wallwash, pozwalająca na równomierne oświetlenie powierzchni pionowej o wysokości 4m.



Klasa ochronności: II

Odporność przed przepięciem: 300V

Waga: 1,1kg

Certyfikat ENEC

