

zgodnie z przedmiarem

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej drogi leśnej Rajsztak						
1	KNR AT-03 0101-01	U-D-05.03. 17	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3,8*2	m m	 7,60	
					RAZEM	7,60
2	KNR AT-03 0102-01	U-D-05.03. 17	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3,8*35	m ² m ²	 133,00	
					RAZEM	133,00
3	KNR AT-03 0202-02	U-D-05.03. 17	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3,8*35	m ² m ²	 133,00	
					RAZEM	133,00
4	KNR 6 0309-03	U-D-05.03. 17	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 3,8*35	m ² m ²	 133,00	
					RAZEM	133,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej drogi leśnej Rajsztak						
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7,60		
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	133,00		
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	133,00		
4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	133,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: