Ryglówka R3.6 – wyk. 1x jak narysowano
Ryglówka R3.6* – wyk. 1x odbicie lustrzane do R3.6







Ryglówka R3.7 – wyk. 1x





UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
2. Klasa wykonania EXC2
3. Wykonanie, montaż, odbiór i tolerancje wykonawcze konstrukcji stalowej wg PN EN 1090–2
4. Stal S355, 235
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją projektową.

SPOINY:
Nieoznaczone spoiny wykonać jako:
–pachwinowe obustronne a=0,5t
–pachwinowe jednostronne a=0,7t
–pachwinowe profili zakmniętych a=t
–czołowe pełnoprzetopowe s=t
gdzie a, s wielkość spoiny, t–grubość cieńszego z łączonych elementów

MALOWANIE:
KONSTRUKCJA – kolor do uzgodnienia ze zleceniodawcą
KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA poprzez malowanie do R30

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
Klasa korozyjności C3–H.
Zestaw malarski – do uzgodnienia ze zleceniodawcą
Konstrukcja stalowa pomiędzy i w osiach 7 i 8 zabezpieczona zestawem malarskim do R60.

IB INVEST Sp. z o.o.
41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43
www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl
NIP: 6482790988 REGON: 380814107

SPOSÓB RZUTOWANIA–EUROPEJSKI

STADIUM: PT
BRANŻA: Konst.–Bud.

INWESTYCJA:	BUDOWA ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO O STAŁEJ KONSTRUKCJI W ŚREMIE NA DZIAŁCE O NR EWID. 1204/2 W ŚREMIE	DATA: 08.2023	FORMAT: A2
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63–100 Śrem dz. nr: 1204/2	SKALA: 1:10	
INWESTOR:	GMINA ŚREM Plac 20 Października 1, 63–100 Śrem	REWIZJA: 00	
TEMAT RYSUNKU	Elementy konstrukcji stalowej ściany w osi 8 cz.2	NR RYSUNKU: 256-PT-K4.014	

	IMIE NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Janas	SLK/7087/PWBKb/16	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Janas	SLK/7087/PWBKb/16	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Daniel Klimek	SLK/2757/POOK/09	

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994 r)