

# KONSTRUKCJA SŁUPÓW, ŚCIAN

BLOK F 1:20

PRZEKRÓJ SŁUPÓW WEWNĘTRZNYCH  
W OSIACH  $F_1 G_1 H_1 J_1 / 23 i 24$  szl. 4 + 4

PRZEKRÓJ SŁUPÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W OSIACH  $F_1G_1H_1J_1/22i25$  szt.8

# PRZEKRÓJ SŁUPÓW

PRZEKROJE ŚCIANY ŻELBETOWEJ W OSI  $J_1$       str. 1

WYKAZ STALI:

Rozmieszczenie kotew w słupach bl. F"

BETON	$R_w = 170 \text{ at}$
STAL	$S_{10} \quad Q_r = 2500 \text{ at } \phi$
STAL	$34GS \quad Q_r = 4200 \text{ at } \phi$

1	MARKI DLA ŚCIAN OSKONOWYCH ORAZ GNAZDA I KOTWY DLA ZAMOCOWANIA SŁUPÓW STALOWYCH				
2	NALEŻY WYKONAĆ WAG PRĘGŁ MOSTPAŁ-ZABRZE W WZRODNIENIU Z NADTOREM AUTORSKIM				
2	SRUBY M 30 Z ŁBEM SZESZCIOKĄTNIM	zł 16			
3	SRUBY M 30 Z ŁBEM SZESZCIOKĄTNIM	zł 16			
4	PODKŁADKI POD ŁEB SRUBY				
	bi 100 x 100 x 10	zł 1,24			
	KOTWY M 30	zł 125	cm		
					zł 40

K-102

K-10

ECZNICA M  
ZAWA-ANIN  
SUCHIV

—

1

50

1

1

2-φ6 ∞ 3