SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW BLOKÓW A,B i F 1:25

































PRZEKRÓJ POD ŚCIANAMI GRUB. 51cm DLA BLOKU F l= 18,4m

BETON Rw=170at
BETON PODKŁADOWY Rw=90at
STAL 5I0 Qr=2500at
STAL 34G5 Qr=4200at

WYKAZ STALI DLA BLOKÓW B,F

NR POZ.	MB	Ø	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	RAZEM	PRZEKRÓJ OKRĄGŁY RAZEM					
	PRĘTA					Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25
POZ.0.01	I	Ø 8	56	1,90	106,4						
SZT. 1		Ø 10	56	1,90		106,4					
POZ. 0.02	I	Ø 8	28	2,00	56,0						
SZT. 1		Ø 10	28	4,65		130,2					
POZ. 0.03	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.04	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.05	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.06	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.07	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.08	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.09	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.10	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.11	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.12	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.13	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.14	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.15	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.16	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.17	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.18	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.19	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.20	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.21	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.22	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.23	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.24	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.25	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.26	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.27	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.28	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.29	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.30	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.31	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.32	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.33	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.34	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.35	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.36	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.37	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.38	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.39	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.40	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.41	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.42	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.43	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.44	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.45	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.46	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.47	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.48	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.49	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.50	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.51	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
POZ. 0.52	I	Ø 8	48	2,00	96,0						
SZT. 1		Ø 10	8	4,65		37,2					
DŁUGOŚĆ OGÓLNA					683,6	414,5	220,0	43,2	0,0	M.A	186,0
CIĘŻAR		I=m			0,222	0,093	0,088	0,133	0,156	P	2,00
CIĘŻAR		KG/I=M			166,6	93,0	35,2	33,3	24,3	14,6	
CIĘŻAR					151,6						

LECZNICA MZIOS
WARSZAWA - ANIN
BUDYNEK GŁÓWNY - B, B1, F, A
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW

K-5z

1:25

25.10.57