

Winda: żelbetowe ściany szybu windy gr. 20cm są posadowione na płycie fundamentowej grubości 40cm. Ścianę zazbrojono prętami ze stali RB500 (w dwóch rzędach), pręty pionowe oraz poziome mają jednakową średnicę #12mm. Rozstaw wszystkich prętów poziomych i pionowych wynosi 20cm.
Beton B30, otulina - cnom 2cm

UWAGA:

1. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

LEGENDA:

– Zbrojenie dolne
– Zbrojenie górne

Poz. 3.4 Ø6mm co 28,0cm - pręty rozdzielcze
Poz. 3.5 Ø6mm co 22,0cm - pręty rozdzielcze

Materiał:
Beton B30
Stal zbrojeniowa: A-III RB500 (#), A-0 St0 (Ø)
Otulina prętów zbrojeniowych 2,0cm

Rysunek sporządzono za pomocą programu ZWCAD+ 2014 PRO SC967906

34–600 Limanowa ul. Ceglarska 4	PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE			
NAZWA	Budowa hali sportowej z przedszkolem oraz przewiązką łączącą istniejący budynek Szkoły Podstawowej			Skala: 1 : 100
LOKALIZACJA	Działka ewidencyjna numer 218/1, obręb Łapanów gm. Łapanów			
TEMAT	ZBROJENIE STROPU NAD I PIĘTREM			Branża: Konstrukcja PT
PROJEKTANT	inż. Tomasz Lachor Upr. w MAP-KRAKPWK/0635 Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Józef Blach Upr. w Lbl/w-Tbd/3182 Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	Data: 06. 2023 r.
Nr uprawnień Specjalność		Nr uprawnień Specjalność		Nr rysunku: 3