

Winda: żelbetowe ściany szybu windy gr. 20cm są posadowione na płycie fundamentowej grubości 40cm. Ścianę zazbrojono prętami ze stali RB500 (w dwóch rzędach), pręty pionowe oraz poziome mają jednakową średnicę #12mm. Rozstaw wszystkich prętów poziomych i pionowych wynosi 20cm.
Beton B30, otulina - cnom 2cm

UWAGA:

1. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

LEGENDA:

- Zbrojenie dolne
- Zbrojenie górne

Poz. 4.4 Ø6mm co 28,0cm - pręty rozdzielcze
Poz. 4.5 Ø6mm co 22,0cm - pręty rozdzielcze
Poz. 4.6 Ø6mm co 28,0cm - pręty rozdzielcze

Materiał:
Beton B30
Stal zbrojeniowa: A-III RB500 (#), A-0 St0 (Ø)
Otulina prętów zbrojeniowych 2,0cm

Rysunek sporządzono za pomocą programu ZWCAD+ 2014 PRO: 5C967906

ALMA BUDOWA	34–600 Limanowa ul. Ceglarska 4	PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE		
NAZWA	Budowa hali sportowej z przedszkolem oraz przewiązką łączącą istniejący budynek Szkoły Podstawowej			Skala: 1 : 100
LOKALIZACJA	Działka ewidencyjna numer 218/7, obręb Łazanów gm. Łazanów			
TEMAT	ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM			Branża: Konstrukcja PT
PROJEKTANT Nr uprawnień Specjalność	inż. Tomasz Lachor Upr. w MAP-07/MP/WK/05 Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	SPRAWDZAJĄCY Nr uprawnień Specjalność	mgr inż. Józef Blach Upr. w Lbka-Ok/2/2192 Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	Data: 06. 2023 r Nr rysunku: 2