RZUT POZIOMY



Schemat włączeń

RZUT PIONOWY

Właz



Pierścień dystansowy



Zwieńczenie kręgów

Pierścień odciążający



Kręgi betonowe

SYMBOL	NAZWA	UWAGI
DN1	wlot	średnica wg profilu
DN2	wylot	średnica wg profilu
DN3,	doloty	średnica wg profilu
H1	próg	wysokość wg profilu
H2	kaskada	wysokość wg profilu, min. 0,5m
SZ	stopnie złazowe	–
S	średnica studni	1200



Dno betonowe

UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYĆ DOSTARCZONE Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOŚĆ (RZĘDNA) KASKADY ZAMIESZCZONO ZESTAWIENIU PRZYKANALIKÓW

RZĘDNE TERENU, DNA ORAZ GŁĘBOKOŚĆ STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

ŚREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI OPISOWEJ
STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE WG PN–EN 13101
WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, USZCZELKĄ W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAŁOŚCI D400 WG PN–EN 124

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Nazwa obiektu: **Przebudowa ulicy Trzech Kotwic w Brzegu**

STUDZIENKA REWIZYJNA BETONOWA 1200 mm

zespół autorski	imię i nazwisko	zakres oprac.	nr uprawnień	podpis
Projektant	**tech. Mirosław Brzeziński**	sanitarna	352/76Op.	
Sprawdzający	**mgr inż. Romuald Maciantowicz**	sanitarna	229/94Op.	

umowa nr BI.13.2.U1.2022 | skala | data 03.2023 r. | rys.12