

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Łaty do 5m2			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
3 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		50	t	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
5 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
6 d.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
2		Łaty od 5m2 do 50 m2			
7 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
9 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		75	t	75,000	
				RAZEM	75,000
10 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
11 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
12 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000
13 d.2	kalkulacja własna	Zabezpieczenie styków krawędzi nowej remontowanej nawierzchni bitumicznej w formie spoiny wykonanej emulsją asfaltową	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Łaty powyżej 50m2			
14 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
15 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
16 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		125	t	125,000	
				RAZEM	125,000
17 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
18 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
19 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				RAZEM	7 500,000