
POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
MATERIAŁ SPADEK
ODLEGŁOŚCI
PEHD DN160x9,5
PEHD DN160x9,1
PEHD DN160x8,6
0.00 1.90 165.50 167.40
2.50 1.51 165.89 167.40
36.00 1.50 166.50 168.00
41.65 1.50 166.59 168.09
81.55 1.50 167.25 168.75
187.50 1.50 169.69 171.08
0.00 1.50 169.69 171.08
5.70 1.48 169.71 171.08
0.00 1.50 166.59 168.09
2.50 1.40 166.69 168.09
33.45
3.5%
5.70
39.90
3.5%
105.90
4.8%
5.70
3.3%
2.50
5.1%
trójnik ø160/160
trójnik ø160/160
kąt zatamania 27°
trójnik ø160/90
granica działki 149/1; 239
kąt zatamania 16°
istn. kabel eS
istn. kabel eS
istn. kabel 2eS
istn. kabel 2eS
istn. kabel eS
istn. kabel eS
proj. trójnik ø160/90
proj. trójnik ø160/90
hydrant Hp80
trójnik ø160/90
proj. kanalizacja ø200
hydrant Hp80
otwór geotechniczny nr 3
otwór geotechniczny nr 6
otwór geotechniczny nr 7
ODGAŁĘZIENIE
Gałąź otworu geotechnicznego
Piasek średni
Piasek gliniasty
Piasek drobny
Piasek gruby
Glina piaszczysta
Glina zwięzła
Nasyp
Humus
Torf
Nasypy niekontrolowane
Zasypy
Nm
Hp
Pg
Pd
Pś
Pp
Gz
Gp
Gł
Gn
Ng
Ht
Tr
Hn
Nz
Nh
Zz
Zg
Zp
Zn
Zł
Zh
Zt
Zr
Zw
Zk
Zm
Zo
Zs
Zi
Zd
Zb
Za
Ze
Zf
Zu
Zc
Zv
Zx
Zy
Zq
Zj
Zl
Zn
Zp
Zr
Zt
Zh
Zł