# PRZEKRÓJ NORMALNY –DROGI WEWNĘTRZNE




KONSTRUKCJA JEZDNI

| |
|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ – 8 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA – 3 cm |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 – 12 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 – 15 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA min. Is=0,98 NA GŁĘBOKOŚCI DO 50 cm/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE |

KONSTRUKCJA CHODNIKA

| |
|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ – 6 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA – 3 cm |
| PODBUDOWA Z KAMIENNEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 – 15 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA min. Is=0,98 NA GŁĘBOKOŚCI DO 50 cm/PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE |

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY